Produktdatablad

SIGA-*Wigluv*®

Oppdatert den: 24.05.2018

Produsent / Leverandør: SIGA

Montering og brukerveiledning: se bruksanvisning

Materiale: diffusjonsåpen spesial-duk av PO, elastisk, vanntett, UV stabil, direkte værpåvirkning opptil 12 måneder med SIGA høyytelses lim

Emballasje:

Wigluv 60	10 ruller / kartong
Wigluv 100	6 ruller / kartong
Wigluv 150	4 ruller / kartong
Wigluv 20/40	10 ruller / kartong

Egenskaper:

		Metode	Enheter	Verdi
Dimensjoner	lengde / bredde lengde / bredde lengde / bredde lengde / bredde	Wigluv 60 Wigluv 100 Wigluv 150 Wigluv 20/40	m m m m	40 / 0.06 25 / 0.10 25 / 0.15 25 / 0.06
Temperaturbestandighet			°C	-40 °C til +100 °C
Bearbeidingstemperatur			°C	fra -10 °C
Direkte værpåvirkning			måneder	max. 12
s_d-verdi		EN 1931	m	< 2
Slagregnsikker	$P_{max.}$	EN 1027 EN 12208	Pa klasse	600 9A
Aldringsbestandighet	høy klebekraft, blir ikke sprøtt, inneholder ikke kautsjuk, harpiks eller løsemidler			
Lagring	ingen tidsbegrensing			