

Produktdatablad

SIGA-Wigluv®



Oppdatert den: 24.05.2018

Produsent / Leverandør: SIGA

Montering og brukerveiledning: se bruksanvisning

Materiale: diffusjonsåpen spesial-duk av PO, elastisk, vanntett, UV stabil, direkte værpåvirkning opptil 12 måneder med SIGA høytytelses lim

Emballasje:

| | |
|--------------|---------------------|
| Wigluv 60 | 10 ruller / kartong |
| Wigluv 100 | 6 ruller / kartong |
| Wigluv 150 | 4 ruller / kartong |
| Wigluv 20/40 | 10 ruller / kartong |

Egenskaper:

| | | Metode | Enheter | Verdi |
|--------------------------------|--|---------------------|--------------|--------------------|
| Dimensjoner | lengde / bredde | Wigluv 60 | m | 40 / 0.06 |
| | lengde / bredde | Wigluv 100 | m | 25 / 0.10 |
| | lengde / bredde | Wigluv 150 | m | 25 / 0.15 |
| | lengde / bredde | Wigluv 20/40 | m | 25 / 0.06 |
| Temperaturbestandighet | | | °C | -40 °C til +100 °C |
| Bearbeidingsstemperatur | | | °C | fra -10 °C |
| Direkte værpåvirkning | | | måneder | max. 12 |
| s_d-verdi | | EN 1931 | m | < 2 |
| Slagregnsikker | P _{max.} | EN 1027 EN 12208 | Pa klasse | 600 9A |
| Aldringsbestandighet | høy klebekraft, blir ikke sprøtt, inneholder ikke kautsjuk, harpiks eller løsemidler | | | |
| Lagring | ingen tidsbegrensing | | | |