

Baros Selvbygger

Taktekking for skråtak ned til 6° takvinkel

Beskrivelse:



Bruksområde:

Baros Selvbygger kan benyttes på uisolerte og isolerte, luftede takkonstruksjoner med takvinkel ned til 6°. Produktet kan benyttes både til nybygg og rehabilitering. Ved rehabilitering bør gammel takpapp eller takshingel fjernes før monteringen av det nye belegget.

Lagring:

Godkjenninger og garanti

Montering:

Monteres vertikalt på solid underlag av rupanel med not og fjær, OSB-plater, kryssfiner eller lignende. Ved temperaturer under +5 °C må klebekantene aktiveres med varmluft. Ved montering ved temperaturer under +10°C bør rullene lagres i romtemperatur eller forvarmes. Skjøtene trækkes eller valses tette. Omlegg og skjøter skal ikke forsegles i regnvær.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør:

Skiferstrø Grå 3,5KG



Baros Selvbygger

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Bredde	1000	mm
Lengde	7000	mm
Materiale	Bitumen	-
Farge	Grå	-
Vekt (pr enhet)	2450	g

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Sikkerhet mot brann ihht EN13501-5	EN 13501-5	-	Froof*
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Vanntetthet	EN-1928	-	Bestått
Strekstyrke/Strekfasthet Langs	EN-12311-1	N/50 mm	850 ± 100
Strekstyrke/Strekfasthet Tvers	EN-12311-1	N/50 mm	650 ± 100
Bruddforlengelse Langs	EN: 12311:1	%	40 ± 10
Bruddforlengelse Tvers	EN: 12311:1	%	40 ± 10
Spaltstyrke i skjøt	EN-12316-1	N/50 mm	60 ± 20
Skjærestyrke i skjøt	EN-12317-1	N/50 mm	650 ± 100
Fleksibilitet i kulde	EN:1109-1	°C	-20
Sig etteraldring/Varmesig	EN-1110	mm at 90 °C	0
Punktering, slag, metode A	EN-12691	mm	800
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen (Notat 1 og 2)
Punktering, Statisk last, metode A	EN-12730	kg	20
Fleksibilitet i kulde etteraldring	EN: 1109-1	°C	NPD*

