VINDUSKITT SYNTETISKT

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

Plastisk, linoljebasert, overmalbar vinduskitt

BRUKSOMRÅDE

For kitting av vanlige vindusglass, isolerglass, drivhus og til reparasjoner av eksisterende kittfalser. God vedheft til tre, glass og metall. Overmalbar med oljebaserte malinger.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Kittfalsen skal være ren og fri for løse partikler og evt. gammelt kitt. Nytt trevirket grunnes med maling. 2.Kittet påføres i falsen og slettes til med egnet verktøy dyppet i vann. Kan overmales etter ca 2-3 uker avhening av temperatur. Mal 1-2 mm. inn på glasset.

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktets innhold er, ifølge gjeldende bestemmelser, ikke klassifisert som helsefarlig eller brannfarlig. For mer informasjon se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.

PRODUKTBESKRIVELSE


Egenskaper før påføring:	
Konsistens:	Myk, smidig ,lett bearbeidelig masse.
Egenvekt:	2,1
Arbeidstemperatur:	+ 5°C til + 30°C
Brannfarlig:	Nei
Lagring:	1 år i ubrutt forpakning
Forpakning:	250 ml. boks og 0,3 ltr. patron..
Farge:	Natur .
Egenskaper etter påføring:	
Rengjøringsmiddel:	Fjernes med Bostik limvask eller White Spirit.
Klebefri overflate:	1-2 døgn avhengig av temperaturen
Overmalbar:	Kittet kan overmales etter 2-3 uker, avhengig av temperaturen
Aldringsbestandighet:	Meget god.

Bostik A/S, Tlf: 69 19 06 00, **www.bostik.no**

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com



Ansvarsfraskrivelse: De tekniske data vi henviser til også våre anvisninger og anbefalinger, er alle basert på et stort antall forsøk og på vår erfaring. De er egnet for å hjelpe forbrukeren til å finne den enkleste arbeidsmetoden og få best mulig resultat. Da forbrukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultat som oppnås ved bruk av produktet.