

a-collection

Ahlsell Norge AS FDV-Dokumentasjon

A-Collection XP-Bas ekspansjonskar 100-150 liter

Produktbeskrivelse

Ekspansjonskar for lukkede varme- og kjøleanlegg.

Når temperaturen i anlegget stiger, utvides (ekspanderer) vannet i systemet. Ekspansjonsvannet lagres midlertidig i ekspansjonskaret, slik at trykket i anlegget holder seg på riktig nivå. Alle kar er testet på fabrikken.

Materiale: Ekspansjonskaret er av helsveiset stål. 95% av produktets vekt, RSt 37-2 St 13.03, St 14-03 Membran: EPDM

Media: Vann/gass. Egnet for glykolbasert frostvæsketilsetning inntil 50%

Farge: Rødt (RAL 3002)

Overflatebehandling: Epoksy-pulverbelegg

Maksimumstemperatur: Kontinuerlig: 70 C
Arbeidstemperatur: -10- +120 C

Maks driftstrykk: 100-150 liter 6 bar



Med utbyttbar membran: Nei
Med ben/føtter: Ja



Nrfrnr	Volum	Fortrykk	Tilkobling
8401171	100 l	1,5 bar	¾"
8401172	150 l	1,5 bar	¾"

Anvisninger for Drift og Vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Produktet rengjøres med varmt vann eller en mild såpeblanding, eksempelvis universalrengjøring.

Ettersyn / Kontroll

Årlig, i følge medfølgende bruksanvisning.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Årlig, se bruksanvisning

Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger

< 50 år

Garanti og vilkår

I henhold til FL-VVS 2020 bransjenorm

Renholdsvennlighet

Ikke relevant

Øvrige opplysninger

Produktet kan gjenvinnes da det for det meste består av stål/messing. Produksjonen er lavenergikrevende og resulterer ikke i farlig avfall.

Teknisk service:

Importør	Ahlsell Norge AS
Postadresse	Brobekkveien 80 A
Postnr og poststed	0582 OSLO
Telefon	51818500