



## CSB P FC 165 x 5 / 8 x 1.8 x 4D - 1 pc

### SIRKELSAGBLAD FOR HÅNDHOLDT SIRKELSAG

- PTFE-belegg: Skjærer kjøligere, non-stick for raskere kutt. Beskytter mot korrosjon og akkumulering av harpiks.
- Laserskuttete vibrasjonsspor: Lav vibrasjon og økt nøyaktighet. Sporene er fylt med polyuretan og fungerer som støtdempere ved å isolere tennene fra vibrasjoner.
- Høykvalitets laserskåret stål: Garantert nøyaktighet.
- Premium kobolt tilført wolframkarbid: Skarpe og rene kutt.
- \* Thin Kerf: Optimalisert for batteridrevet verktøy, ekstra tynn skjærebredde for maksimal driftstid
- \* Alle tresorter: Myk / hardved, kryssfiner, laminert sponplate, melamin, MDF
- \*\*Standard blader uten PTFE beskyttelse og vibrasjonsspor



|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Antall                                               | 1          |
| Antall tenner                                        | 4          |
| Article Number                                       | 4932493217 |
| Bladdiameter (mm)                                    | 165        |
| Hulldiameter (mm)                                    | 5/8"       |
| Ikke-jernholdige metaller, profiler og aluminium     | Nei        |
| Pakkens innhold                                      | 1          |
| Rene snitt                                           | ✓          |
| Skjærebredde (snitt) (mm)                            | 2.2        |
| Slipematerialer, sponplater, fibersement, glassfiber | ✓          |
| Tannform                                             | D          |