

FDV-DOKUMENTASJON

OLDROYD® Radonbrønn		Februar 2021
		Tilbehør
		2146

1. PROSJEKT	
Entreprenør eller utførende:	
Prosjekt, adresse:	
Bruksområde:	

2. PRODUKTBESKRIVELSE	
OLDROYD® Radonbrønn kan monteres i alle bygninger for å regulere trykk og ventilere byggegrunnen ved behov. OLDROYD® Radonbrønn tilfredsstiller kravet i TEK 17 til tiltak som kan iverksettes hvis radoneksponeringen i bygget er over gjeldende tiltaksgrense.	

3. ANVISNING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD	
Foreligger en serviceavtale?	Nei Ja Hvis ja, firma.....
Regulært vedlikehold:	Vedlikeholdsfri.

4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER	
Fuktbestandighet:	Påvirkes ikke av fukt, fuktopptak < 0,1%
Renhold:	-

5. MILJØPÅVIRKNING	
Ressursutnyttelse:	Kan materialgjenvinnes og resirkuleres
Anbefalt utlufing:	Ikke nødvendig
Utlekking til grunn:	Ingen mykgjørere, vil ikke påvirke jord og grunnvann negativt
Emisjon til luft:	Meget lav, TVOC < 10 µg/m²h

6. HMS-REFERANSER	
HMS datablad	Tilgjengelig
Brannklasse, EN 13501-1	Ikke klassifisert

FDV-DOKUMENTASJON

OLDROYD® Radonbrønn

Februar 2021

Tilbehør

2146

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL; NS 9431

Avfallstype/kode:	Hardplast, annen /1722
Avfallshåndtering:	Kildesorteres som plastbasert materiale på byggeplass, kan materialgjenvinnes. Ved rivning skal materialet leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

8. TEKNISK SERVICE

Produsent:	Oldroyd AS
Org.nr.:	(NO) 870 890 192 MVA
Telefon:	35 98 75 50
E-post:	mail@oldroyd.no
Internett:	www.oldroyd.no