

Båndsliper

9911

650 W • 75 – 270 m/min • 76 mm

God båndsliper som er lett å håndtere

Effektiv og hendig båndsliper på 650W. Med automatisk båndsentring og regulerbar hastighet. Bånddimensjon på 76x457mm. Vekt 2,7kg.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kontinuerlig inngangseffekt	650 W
Maks båndhastighet	75 - 270 m/min
Båndstørrelse	76 x 457 mm
Ledning	2,5 m
Lydnivå (L _{WA})	94 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	83 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	≤ 2,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt uten ledning (EPTA)	2,7 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	262 x 132 x 141 mm
Adapter støvsuger Ø inn / ut	18/22 mm

Brukerfordeler

- Bånddimensjon på 76x457mm.
- Lavt lydnivå - 82dB.
- Automatisk båndsentring.
- Regulering av båndhastighet for bearbeiding i ulike materialer.

NOBB 27010933

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

122548-3
STØVPOSE TØY



VALGFRITT TILBEHØR

122548-3
STØVPOSE TØY



192694-6
TVINGER BORDFESTE (2)



195545-2
ADAPTER FOR 28MM SLANGE.



821551-8
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



837658-0
INNLEGG MAKPAC TYPE 3



P-37091
SLIPEBÅND (5) 76X457 K40



P-37100
SLIPEBÅND (5) 76X457 K60



P-37116
SLIPEBÅND (5) 76X457 K80



P-37122
SLIPEBÅND (5) 76X457 K100



P-37138
SLIPEBÅND (5) 76X457 K120



P-37144
SLIPEBÅND (5) 76X457 K150



P-37150
SLIPEBÅND (5) 76 X 457 K240



P-70421
ADAPTER 36MM, ANTISTATISK



W107418688
ADAPTER, Ø 38/45MM



ANNET

Bruksanvisning

