HMS-FAKTA

oktober 07

VELUX Norge AS **Takvindu 1455**

Klassiske Takvinduer, GVO/ GVA/ GVT

NOBB modulnr. 23391162

HMF-m23391162

1. ARBEIDSMILJØET

Personlig verneutstyr, spesielle tiltak mot yrkesskader ved montering/bygging, allergiutvikling etc.
Det er ikke påkrevd særskilte sikkerhets- eller vernetiltak mot yrkesskader og/eller allergiutvikling ved montering, bruk eller bearbeiding av dette produktet.

Relevante S-setninger
–

Førstehjelpstiltak
Produktet vil ved normal bruk ikke utgjøre noen risiko. I tvilstilfelle bør lege kontaktes.

Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner
534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).

500: Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m forskrift.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

2. INNEMILJØET

Emisjonsfaktor (EF)
Flyktige organiske forbindelser (TVOC):

Formaldehyd (H2CO):

Ammoniakk (NH3):

Kreftfremkallende stoffer:

Emisjonsfaktor (EF) beskriver avgivningshastigheten av flyktige stoffer hos materialet / materialkombinasjonen.

Anbefalt utluftingstid/utbakingstid
Foreligger ikke.

Mange nye materialer inneholder kjemikalier som trenger god utlufting før de tas i bruk.
Emisjonen og halveringstiden fremskyndes av høy temperatur og god lufting.

Inneklimarelevant tidsverdi
Foreligger ikke.

Bestemmelse av et produkts inneklimalerelevant tidsverdi er den tid det tar det langsomst emitterende kjemiske stoff med den laveste inneklimarelevante lukt- eller irritasjonsterskel å nå halvdelen av denne verdi i et fiktivt standardrom.

3. MILJØVURDERING, MILJØDEKLARASJONER / MILJØMERKER

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)
Ikke beregnet.

Miljødeklarasjon, miljømerking
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer
Polyuretan forkuller som tre ved brann og avgir ingen giftige gasser.

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste™

HMS-FAKTA

oktober 07

VELUX Norge AS **Takvindu 1455**

Klassiske Takvinduer, GVO/ GVA/ GVT

NOBB modulnr. 23391162

HMF-m23391162

4. MILJØPÅVIRKNING

Emisjon
Ikke angitt.

Påvirkningsindeks
Foreligger ikke.

Ressursutnyttelse
Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.

Tropiske tresorter oppført på Regnskogfondets liste
–

5. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING

Det foreligger ingen opplysninger om produktets sammensetning.

Nr.	Ingrediensens navn	CAS-nr.	EINECS-nr.	Innh. (%)	Farekl.	R-setn.

Stoffer på SFTs OBS-liste
–

Eventuelle kommentarer til produktets kjemikalier/ingredienser

6. AVFALLSBEHANDLING

Avfallstype: Blandet materiale. Håndtering: Deponering.

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	VELUX Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 917170967 MVA
Adresse	Gjerdrumsvei 10d
Postnr. og poststed	0104 Nydalen
Telefon	22 51 06 00
Telefaks	22 51 06 10
E-post	velux-no@velux.com
Internettadresse	www.velux.no

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™