

# PROFESSIONAL (1S)

WOOD - PRODUCT DATASHEET 2024




Hanaskog 2023.12

TECHNICAL DATA (EN 13489)		13 mm
Reaction to fire	EN 13501	Dfl-s1
Emission of formaldehyde	EN 14342	E1
Brinell hardness (average value) Oak	(BHN) EN1534	3,7
Reduction of sound weighted index $\Delta L_W$ in dB with 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2	$\geq 17$
Thermal insulation value (RT m <sup>2</sup> K/W) board only with rag felt with 2 mm Tarkofoam/flex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Thermal conductivity (W/m K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,104
Construction: softwood veneer and lamella core		3-layer

INSTALLATION	
Installation method	2-lock for floating or glue down
Installation instruction	Download from <a href="http://www.tarkett.com">www.tarkett.com</a> Contact your supplier for more details
Underfloor heating compatible Maximum floor surface temperature 27°C with self-regulating underfloor heating system	Yes
Start & Stop: Shorter lengths of planks included in approx. 1 pack per 20 m <sup>2</sup>	

RECOMMENDED ACCESSORIES	
Installation	Tarkofoam II / Tarkoflex II Installation kit
Aesthetics	Skirting Transition moulding Pipe covers
Care & Maintenance	Tarkoclean for lacquered floors Refresher for lacquered floors
See more alternatives and the complete range of accessories @ <a href="http://www.tarkett.com">www.tarkett.com</a>	

MAINTENANCE
These Tarkett wooden floors have a Proteco surface treatment and therefore a strong protection against normal wear, abrasion, scratches and stains. Some floors will require more frequent maintenance for increased life span. Generally these products are light coloured floors and hardwax oiled floors, particularly with brushed surface and/or highlighted details. Please always refer to maintenance guidance available on websites.
See maintenance instructions @ <a href="http://www.tarkett.com">www.tarkett.com</a>



2-LOCK



93%  
RENEWABLE  
RESOURCES



[www.realwood.eu](http://www.realwood.eu)



PEFC Certified  
This product is from  
sustainably managed  
forests and controlled  
sources  
PEFC/05-35-125  
[www.pefc.org](http://www.pefc.org)

# PROFESSIONAL (1S)

## WOOD - PRODUCT DATASHEET 2024

PRODUCT DATA	Material code	Dimensions LxWxH (mm)	Pattern	Surface treatment	Surface effect	Bevel (2 side)	Character	Latin name	DoP no.	Wear layer thk (mm)	Board/ pack	m2/ pack	m2/ pallet	Net weight/ m2 (kg)
Professional Oak Cream Plank XT	7879035	2 200 x 190 x 13	1-strip	Proteco Natura	Brushed	Minibevel	Lively	1	0190-0103	2,5	6	2,51	87,85	7,3
	7879036	2 000 x 190 x 13	1-strip	Proteco Natura	Brushed	Minibevel	Lively	1	0190-0103	2,5	6	2,28	79,80	7,3
Professional Oak Cream Plank	7878027	2 200 x 162 x 13	1-strip	Proteco Natura	Brushed	Minibevel	Lively	1	0190-0103	2,5	6	2,14	77,04	7,3
	7878026	2 000 x 162 x 13	1-strip	Proteco Natura	Brushed	Minibevel	Lively	1	0190-0103	2,5	6	1,94	69,84	7,3
Professional Oak Cream Plank 155	8779840	1 850 x 155 x 13	1-strip	Proteco Natura	Brushed	Minibevel	Lively	1	0190-0103	2,5	6	1,72	72,24	7,3
Professional Oak Cream MidiPlank	41016011	1 850 x 134 x 13	1-strip	Proteco Natura	Brushed	Minibevel	Lively	1	0190-0103	2,5	8	1,98	55,44	7,3
Professional Oak Sand Plank 155	8779841	1 850 x 155 x 13	1-strip	Proteco Natura	Brushed	Minibevel	Lively	1	0190-0103	2,5	6	1,72	72,24	7,3
Professional Oak Sisal Plank	7878028	2 200 x 162 x 13	1-strip	Proteco Natura	Brushed	Minibevel	Lively	1	0190-0103	2,5	6	2,14	77,04	7,3
	7878029	2 000 x 162 x 13	1-strip	Proteco Natura	Brushed	Minibevel	Lively	1	0190-0103	2,5	6	1,94	69,84	7,3

Due to the nature of the material this table shows typical values.

1: Quercus Robur & Quercus Petraea



Professional Oak Cream Plank XT

Professional Oak Cream Plank

Professional Oak Cream Plank 155

Professional Oak Cream MidiPlank

Professional Oak Sand Plank 155

Professional Oak Sisal Plank

The pictures only present the colour of the floor. For more details regarding grading and variations see the Grading Book or [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com). Tarkett's international range of floors comprises many different products. Some of these may not be for sale in your country. Although every care has been taken to reproduce images that reflect the finished product, the quality of monitor and printer and the nature of wood results in variations in the color and structure of individual planks. When sanding a wooden floor the appearance will change in colour, texture and surface effects.

For further and latest information please visit [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

# VEDLIKEHOLDSANVISNING

FOR TREGULV MED LAKKERT OVERFLATE – PRIVAT BRUK

Renholds- og vedlikeholds-anvisning for lakkerte gulv

## Generelle råd

Tarketts sortiment av renholds- og vedlikeholdsprodukter gjør rengjøring enklere og bevarer gulvet. Ved å følge råd i denne anvisningen bidrar det til å bevare gulvet og forlenge levetiden.

## Beskytt gulvet

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold er det behov for. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper.

Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risikoen for delaminering, merker og riper på gulvet. Møbler skal løftes – ikke dras – over gulvet. Kontroller og rengjør møbelknotter/beskyttelsesplate jevnlig og skift ut ved behov.

Ulike treslag har ulike unike egenskaper som hardhet, trykk- og ripefølsomhet, farge mm. Alle tregulv endrer farge med tiden, helt fra parketten pakkes ut av esken, til den utsettes for UV-lys. Dette er en naturlig prosess som ikke kan unngås.

Gulv som for eksempel dekkes med avpassede tepper vil ha mindre fargeendring enn gulv som ikke tildekkes. Vær oppmerksom på at produkter som inneholder lateks eller gummi kan misfarge gulvet, som f.eks. baksiden av gulvmatter, sorte gummihjul osv.

**Obs! Teip skal aldri festes direkte på gulvet, det kan skade den lakkerte overflate.**

**Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.**

## Inneklima

Riktig klima og luftfuktighet i rommet er viktig for at parketten ikke skal forandre form mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfuktighet krever god ventilasjon og eventuell oppvarming. Relativ luftfuktighet (RF) innendørs skal ligge mellom 30% og 60%. I frysingssesongen kan det iblant bli for tørt, og ved RF under 30% kreves det at luftfuktigheten økes ved hjelp av luftfukter eller lignende. Husk at ved gulvvarme skal ikke overflatetemperaturen overstige 27°C, dette gjelder også under avpassede tepper osv.

## Daglig rengjøring

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging og en fuktig klut til å tørke opp flekker osv. Gulvet skal være tørt etter ca 10 sekunder.

Ved grundigere rengjøring, fukttørk gulvet med en godt oppvridd microfibernopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Benytt Tarkoclean for lakkerte gulv, eller tilsvarende produkt for lakkerte gulv. Les på flasken for mer informasjon og riktig dosering. Gulvet skal være tørt etter 1-2 minutter.

Vær oppmerksom på at gulv med en matt overflate krever mer frekvent renhold enn blankere gulv.

Bruk ikke såpe (som for eksempel Grønnsåpe) på lakkerte overflater da det kan danne seg en hinne på overflaten. Sitrusbaserte eller ripende rengjøringsmidler skal heller ikke benyttes.

Gulv med fasede kanter eller børstet overflate, krever hyppigere renhold / vedlikehold da smuss m.m. samler seg lettere på denne type gulv, spesielt i trafikkerte områder.

## Flekkfjerning

Tarketts lakkerte parkettgulv har en høy flekkbestandighet. For best resultat bør flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er borte skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd, fuktig klut. Se anvisning under for spesifikk informasjon. Aceton skal aldri benyttes da det skader lakk. Svarte skomerker fjernes med viskelær.

Type flekk	Fjernes med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te, sjokolade m.m	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk, f.eks. Tarkoclean* i lunke vann
Fett, skokrem, olje, asfalt m.m	Mildt alkalisk rengjøringsmiddel (pH maks. 8.5)**
Fargeblyant, blekk, kulepenn, leppestift m.m	White spirit**
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk, f.eks. Tarkoclean* i lunke vann
Blod	Kaldt vann

\*Tarkoclean for lakkerte gulv

\*\*Rengjør alltid med rent vann etter bruk av denne type produkt.

Proteco

Tarketts overflatebehandling Proteco har tilhørende renhold- og vedlikeholdsprodukter som er spesielt utviklet for daglig renhold og periodisk vedlikehold; Tarkoclean eller Bioclean, avhengig av overflatebehandling. For beste resultat på Tarketts tregulv anbefales det at disse produktene benyttes. **Følg alltid informasjon i vedlikeholdsanvisning og anbefalt dosering angitt på emballasjen**

 **Tarkett**