


NORTETT® GULVUNDERLAG



GRUNN

Bruksområde:

TENO® Ullpapp (1) er et trinnlyddempende underlag for f.eks. parkett og laminat. Brukes på gulvkonstruksjoner som ikke avgir fuktighet. På betonggulv legges en 0,20 mm aldringsbestandig folie under ullappen.

NORTETT® Parkettunderlag (2) er en høykvalitets trinnlyddemper (opptil 20 dB) for flytende parkett og laminatgulv. Parkettunderlaget leveres i 2 tykkelser, 2 og 3 mm. Til parkett anbefales brukt 3 mm. Til tynnere gulv, f.eks. laminat, anbefales 2 mm for å unngå svikt i gulvet. Begge tykkelser leveres også som kombiunderlag. Dvs. at det er laminert på en 100 my tykk folie. Disse fungerer som fuktsperre mot betong, og erstatter 0,20 mm aldringsbestandig folie som fuktsperre. Parkettunderlag uten folie brukes på gulvkonstruksjoner som ikke avgir fuktighet.

Referanse Byggforskserien

Gruppe 541 om belegg - golv, trapp o.a.
474.533 Uttørking og kontrollmåling av byggfukt
741.402 Fuktskader på tregolv

Produktbeskrivelse

TENO® Ullpapp er produsert av cellulosefibre. Leveres i kvalitet 400 g/m².

NORTETT® Parkettunderlag er produsert av skummet polyetylen med densitet 30 kg/m³. Kombiunderlaget er laminert til en 100 my PE-folie ved oppvarming.

DELTA® FM Gulv er produsert i 580 g/m² HD-polyetylen med densitet ca. 950 g/m³. Platen har ca. 3 mm høye knaster som danner et luftlag mellom betongen og fuktsperren.

Montering

Se egne monteringsanvisninger.



TENO® Ullpapp 15 m

Mål:	1,05x15 m
Vekt/m ² :	400 m - 6,8 kg/rull

NORTETT® Parkettunderlag

Mål:	1x15 m
Tykkelse:	2 og 3 mm
Kombiunderlag:	Begge tykkelser
Volumvekt:	30 kg/m ³
Aldringsbestandig:	50 år

VERSJON: 100717

TILBEHØR:



HALOTEX® MULTITAPE
Varenr.: 740100