


Glava Økonomi 38 Stålstenderrull

Rull i Økonomi-familien tilpasset stålstendere med c/c-avstand 450 mm.

Brukes til varme-, lyd- og brannisolering av konstruksjoner med stålstendere/stålfiler.

Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) A1, det vil si ubrennbart.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				INNHold PR. PALL				NOBB-nr	Varenr
	stk		m²	m³	stk		m²	m³		
50 x 455 x 9000 mm	2		8.19	0.11	24		196.56	3.00	57202392	324050
70 x 455 x 6200 mm	2		5.64	0.11	24		135.41	3.00	57202403	324070
100 x 455 x 5000 mm	2		4.55	0.11	24		109.20	3.00	57202755	324100
120 x 455 x 4000 mm	2	*	3.64	0.11	24	*	87.36	3.00	57202766	324120

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

MONTERING / UTFØRELSE

Glassullrull til varme-, brann- og lydisolering av vegger med stålstendere.

Anvendes i tørre konstruksjoner.

Kappes med kniv.

Glava Økonomi 38 er lydmessig et like godt alternativ som Proff 34.

Glava Økonomi 38 kan benyttes i forbindelse med brannklassifiserte konstruksjoner.

Glava Isolasjons produktsortiment er under løpende utvikling, og vi forbeholder seg retten til å endre produktsortimentet og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt: Ikke utsett produktet for vann, verken før, under eller etter bygging.

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke.

Glava sitt kvalitetssystem tilfredsstiller kravene NS- EN ISO 9001, NS- EN ISO 14001 og Internkontrollforskriften og er sertifisert i.h.t. disse av Nemko Certification AS.

Dette sikrer høy og jevn kvalitet på vårt produkt.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Deklarert varmekonduktivitet = 0,038 W/m²K

Materiale: Glassull

Brannklasse: Euroklasse A1

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull.

Vi har utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for Glava Glassull, som finnes på våre nettsider.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2: Ordinært avfall.

Kan leveres som ordinært avfall til godkjent fyllplass.

Avfallskode EAL: 17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03.

Klassifisert som farlig avfall: Nei.

TEKNISK SERVICE

Produsent/	
leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
E- post:	post@glava.no
Web:	glava.no