

Avstandsskrue Universal ASL

For avstandsmontasje

OVERSIKT



Avstandsskrue
ASL 6 med inn-
vendig 6-kant
Stål, elforzinket.



UX og **SX**-Plugg
for massive
byggematerialer og
hullstein.



Velegnet til:

- Med plugg:
 - Alle massive og hullromsbyggematerialer
- Uten plugg:
 - Trevirke

Til innfesting av:

- Vinduer
- Dører
- Porter
- Trebekledning
- Treunderkonstruksjoner

PRODUKTBESKRIVELSE

- Avstandsskruen, med innvendig 6-kant, monteres i pluggen / direkte i tre. Hodets gjenge skjærer seg inn i emnet (typisk en karm) og holder det i den ønskede avstand uten å måtte kile.



Fordeler

- I kombinasjon med SX / SX-lang eller UX plugg kan ASL brukes i alle alminnelige byggematerialer.
- Lange skruer gjør det mulig å montere for eksempel utenom rørledninger (se illustrasjon).

MONTERING

Type montering

- Avstandsmontasje

Montasjeveiledning

- Skråmontering (ca. 15 grader) gir høyere skjærlaster.



Massive
mat.: ASL +
SX-Plugg


Hullstein:
ASL +
UX-Plugg

TEKNISKE DATA



Avstandsskrue **ASL**

Type	Art.-nr.	Bordiameter		min. borhulsdybde	max. avstand	Skruestørrelse	Setteverktøy til innvendig 6-kant (vedlagt i esken)	Ant.pr.pak
		d_0 [mm]	t [mm]					
ASL 6 x 80	20002	8	55	35	6 x 80	SW4	50	
ASL 6 x 100	20004	8	55	55	6 x 100	SW4	50	
ASL 6 x 120	20006	8	55	75	6 x 120	SW4	50	
ASL 6 x 150	20008	8	55	105	6 x 150	SW4	50	



Kontakt oss, eller se prislister for ytterligere dimensjoner og utgaver.

BASISKUNNSKAP

Grunnleggende kunnskap om montering, eks. boretoder finnes på side 20.