

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Dørbladet er laget av vannfast HDF (formpresset trefiber) med flere strøk maling som gir en sikker og trygg overflate, eventuelt i eksklusiv teak.

Teak tåler vann og fuktighet bedre enn andre treprodukter, og nye teakdører har en naturlig farge i treverket. Dette vil jevne seg ut på sikt etter hvert som døren blir behandlet.

Festival malt leveres med ubehandlet karm, Festival teak og sidefelt har beiset furukarm. Døren leveres med glassfelt. Kraftige HDF-sprosser på malte dører, teaksprosser på teakdøren.

Døren leveres med justerbare og innbruddforsterkede hengsler i Zink-Alloy, justerbart sluttstykke og pakning i døren. Terskelen leveres som livsløpstandard i lakkert hardtre med aluminium slitekant, 25mm.

FG-godkjent låseenhet og FG-godkjent sylinder.

Døren leveres med låskasse TrioVing 2000 og sylinder 5585 C Sec Twin Control i matt messing.

Karmdybde 115 mm.

Bruksområde

Inngangsdør til alle typer boliger.

Farger

Standard farger: Hvit NCS S 0502Y, rød NCS S 5040R, grønn NCS S 6020-B70G, blå NCS S 7020-B10G.

Nye teakdører har en naturlig farge i treverket. Dette vil jevne seg ut på sikt etter hvert som døren blir behandlet.

Overflatebehandling

Malt, alternativt oljet (teak).

Tilbehørsprodukter



Festival malt

Festival teak



FG
GODKJENT

Døren har FG-godkjent
låseenhet og sylinder.

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Tykkelse	64 – 72 mm
Dimensjoner	890 mm x 1890/ 1990 / 2090 mm 990 med mer x 2090 mm


Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

–

3. MONTERING/UTFØRELSE
NS 3420-kode for utførelse

R61.21 Ytterdører, ikke klassifisert.
R61.2 Spesifikasjonsmatrise for klasser for innbruddsikkerhet for dører.

NS 3451-kode for bygningsdel

Ingen henvisninger.

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av ytterdører.

Øvrige henvisninger

Se monteringsanvisning.

Transport og lagring

Lagres plant og tørt.

Dørens oppbygging:

1. Sprosse.
2. Isolerglass.
3. Vannfast HDF (fornpresset trefiber).
4. Aluminiumsjikt som fuktspørre på dørbladets inn- og ytterside.
5. Kryssfiner.
6. Dørene leveres med låskasse TrioVing 2000, justerbart sluttstykke og sylinder 6585c Sec.
7. Laminert ramme i furu.
8. Isolering av polystyren.
9. Malt karm.
10. 25 mm høy aluminiums-/hardvedterskel.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE
Kode for avfallsbehandling

9999 | 0700 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong.



PRODUKTDATABLAD

februar 11

Diplomat Norge AS

Ytterdører 1330

Ytterdør, FESTIVAL

NOBB modulnr. 23051253

PRE-m

5. HMS-REFERANSER

Ved bruk av polyuretanskum for montering i murvegg, bruk arbeidshansker og åndedrettsvern.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

—

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)

Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Døren leveres med 10 års formgaranti, 3 års lakkgaranti og 2 års fabrikkgaranti. Innadslående dører har ikke formgaranti. Malte karmen har ingen malingsgaranti.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Diplomat Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 968 737 767 MVA
Adresse	Borgeskogen
Postnr. og poststed	3160 STOKKE
Telefon	33 36 04 40
Telefaks	33 36 04 50
E-post	salg@diplomat.no
Internettadresse	www.diplomat.no

OBE / 6.4.4

R127/G19/B153