

Svillemembran

Tettesjikt mellom grunnmur og vegg

Beskrivelse :

Isola Svillemembran består av en kraftig og robust Tyvek(r) membran som er belagt med en selvklebende asfaltstripe. Svillemembranen klebes direkte til grunnmurskronen og virker trykkutjevne og kapillærbrytende slik at bunnsvillen beskyttes mot fukt.



Bruksområde :

Benyttes som membranløsning og til vind- og lufttetting mellom grunnmurskrone og bindingsverksvegg.

Lagring :

Lagres tørt og beskyttet mot UV

Montering :

Svillemembranen klebes direkte til grunnmurskronen. I hjørner legges membranen i omlegg og kuttes i 45 graders vinkel slik at skjøten blir jevn og tett. Vindsperrfliken brettes opp og festes til bindingsverket før det monteres utvendig vindsperre.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Svillemembran

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Lengde	17000	mm

Varenummer	Bredde
537005	145 mm
537020	200 mm
537010	250 mm

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Vanntetthet	EN-12691	-	Godkjent
Punktering, slag, metode A	EN-12691	mm	NPD
Helse- og miljøskadelige stoffer	Ingen metode tilgjengelig	-	Ingen
Vanntetthet etter aldring	EN-12691	-	Godkänd
Vanntetthet etter kjemisk eksponering	-	-	NPD

