

## PRODUKTARK

# JAPI-pipe PE Trykkrør med PP beskyttelseskappe

Bruken av NO-Dig installasjonsmetoder har, med god grunn, økt de siste årene, og metoder som styrt boring, sliplining og utblokking har i mange tilfeller flere fordeler både tidsmessig og økonomisk for ledningseierne. Ved bruk av disse metodene drar man røret under bakken uten å ha kontroll på om røret skades under bakken. Skader man PE-røret forkortes også livslengden, noe som får konsekvenser for kommende generasjoner.

JAPI-pipe er ett produkt hvor en tykk utvendig PP-kappe beskytter medierøret, og sikrer at PE-rørets levetid ikke forkortes under installasjonen.

JAPI-pipe står for "Jacketed PE-pipe"



Produkt:	JAPI-pipe <ul style="list-style-type: none"><li>• PE100 Trykkrør med tykk PP Beskyttelseskappe</li><li>• Blå eller Rødbrun kappe, evt. andre farger på forespørsel</li></ul>
Dimensjoner:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kveil : 32 – 180mm</li><li>• Rette rør: 75 – 750mm</li><li>• SDR17 – SDR7,4</li></ul>
Kappetykkelse:	Beskyttelseskappen i PP er 1,4mm på 32mm, og blir gradvis tykkere med økning av dimensjonen - alle dimensjoner >355mm har en kappetykkelse à 5,0mm. Se mål- og vekttabell for mer informasjon.
Material:	Medierør: PE100 RC+ Kappe: PP-HM
Utførelse:	Rette rørlengder leveres avmantlet for speilsveising Kveilirør leveres avmantlet for elektromuffe
Sveising og legging:	Sveises på samme måte som standard PE100 rør. Sveisebakker må tilpasses den utvendige diameter på kappen. Hallingplast kan bistå med dette. Kappen skal alltid fjernes i sveiseområdet.
Leveringslengde:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kveil eller trommel i ønsket lengde, med begrensning på størrelse og vekt.</li><li>• Rette lengder i 6/12mtr eller &lt;20mtr på forespørsel.</li></ul>
Fordeler:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Muliggjør NO-Dig installasjoner uten å skade PE-røret</li><li>• Kan leveres som kveilirør &lt;180mm for installasjon i trang bymiljø</li><li>• PP-kappen kan fjernes fra røret, noe som muliggjør sveising i ettertid</li></ul>