



Nordsjö Ambiance Deep Matt

Veggmaling

Produktbeskrivelse

Nordsjö Ambiance Deep Matt er en helmatt veggmaling av høy kvalitet med spesielle egenskaper som utmerket dekk, fantastisk finish, den gir en dyp og dempet flate som fremhever fargen i rommet. Nordsjö Ambiance Deep Matt er avtørkningsbar og passer utmerket i soverom og hverdagsrom på flater som puss, betong, lettbetong, gipsplater glassfiberbevev mm.

Behandling

Underlaget skal være rent, tørt og fast innen det males. Underlaget sparkles etter behov. For beste resultat grunnmal 1 gang med Nordsjö Original Grunning Vegg og Tak og mal 1–2 ganger med Nordsjö Ambiance Deep Matt.

Tidligere malte flater vaskes med Nordsjö Original Forvask. Blanke flater mattslipes. Mal 1–2 ganger med Nordsjö Ambiance Deep Matt.

Mal ikke når temperaturen er under +10 °C.

Helse og Miljø

Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpne lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.

Se: www.tomtogtort.no



Teknisk Data

Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akrylsampolymerdispersjon
Glans: Helmatt 3
Støvtørr: 23°C 50% RF: 1 time
Overmalbar: 2 timer
Luft/Objekt temp: Min +10°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull, sprøyte
Forbruk: 8-10 m²/liter
Emballasje: 1 liter, 2,5 liter, og 10 liter
Baser: BW og BC
Oppbevares: Frostfritt
VOC (kat.A/a) 30g/l Inneholder maks 1g/l

Miljø

Dette produktet oppfyller kravet til miljømerket Svanen. Lisensnummer 3096-0003
Minimer forbruket ditt ved å finne ut hvor mye du trenger. Ta vare på rester slik at du kan bruke dem igjen. Gjennom å bruke malingrestene minsker du produktets miljøpåvirkning.
For mer informasjon, se www.nordic-ecolabel.org

Rev. August 2023

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies