

## System FS-Flex D

### FS-Flex D Brannettingssystem



#### Bruksområde

System FS-Flex D med høy elastisitet og styrke gir en fleksibel tetting som tåler kraftige vibrasjoner og bevegelser uten å sprekke, deformeres eller løsne. Tettingen tåler tøffe arbeidsmiljøer i svært varierende temperaturer og har meget god motstandsdyktighet mot aldring.

Systemet kan med fordel kombineres med andre brannettingssystemer, slik som tetting med FS-Universal eller FS-Flex C.

#### Beskrivelse

- FS-Flex D er et komplett sett for fleksibel tetting og reparasjoner av små og middelstore åpninger for kabler, ventilasjon og metallrør.

Støyreduksjon: 55 dB

#### Innhold:

- Fiberremse D-24B (bunnmateriale 25×100×2400 mm)
- 2×310 ml liter Firestop Sealant 3000 eller FireStop 400
- 3 brannettingsetiketter
- settet inneholder nødvendig materiale for ca 5 dm<sup>2</sup>tettingsflate
- installasjonsanvisning

Mer informasjon og sikkerhetsdatablad finnes på [essve.no](http://essve.no)



Typegodkjent av Sintef nr AA-032

#### Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	El-nr	Beskrivelse	Farge	Innhold	Ant/forp	Ant/pall
100717			FS-Flex D, sett 400	Hvit	-		72
100711	51078625	1274512	FS-Flex D, sett 3000	Hvit	-	1	72
100712	51078720	1274513	FS-Flex D, sett 3000	Grå	-	1	72
100713	51078334	1274514	FS-Flex D, sett 3000	Svart	-	1	72
100721	22578405	1274508	FireStop Sealant 3000	Hvit	310 ml	15	1260
100722	22578413	1274509	FireStop Sealant 3000	Grå	310 ml	15	1260
100723	22578421	1274507	FireStop Sealant 3000	Svart	310 ml	15	1260
100731	22578439	1274527	FireStop 400	Hvit	310 ml	15	945
100733	44912677		FireStop 400	Hvit	600 ml		630
100797	22892335	1274532	Fiberremse D-24B	-	25×600 mm, 7,3 m.	1	16
100798	22892343		Fiberremse D-24B	-	25×100 mm, 7,3 m. 6-pack.	1	16
100799	22892350	1274531	Fiberremse D-24B	-	25×100 mm 7,3 m	1	48