

Fibertex Ogräsdruk Pro

Användningsområden



Produkt beskrivning	
Färg	Svart
Fiber komposition	PP / PET
Bonding metod	Nålade / termisk bonding

Egenskaper	Test metod	Enhet	Medelvärde
Vikt	EN ISO 9864	g/m ²	100
Tjocklek vid 2 kPa	EN ISO 9863-1	mm	0,55
Dråghållfasthet MD	EN ISO 10319	N	3,5
Dråghållfasthet CD	EN ISO 10319	N	3,5
Töjning MD	EN ISO 10319	%	40
Töjning CD	EN ISO 10319	%	50
Opningsstorlek	EN ISO 12956	µm	85
Vattenpermeabilitet vid 50mm WH	EN ISO 11058	l/sec/m ²	70
Opacitet (Motstånd mot ljustransmission)	-	%	>95

Hållbarhet

Förväntad livslängd på upp till 5 år när den utsätts för direkt solljus.

Förväntad livslängd på mer än 25 år kan uppnås genom adekvat skydd med kakel eller grus / stenar.

Biologiskt resistent, ruttnar inte och attackeras inte av svamp.

Återanvändas

Ovanstående tekniska värden är medelvärden baserade på mätningar under kontinuerlig produktion.

Approved by	
Product Owner	MIKM
Quality Department	TCL
Specification no	4853

