

Produktdatablad

Splint GK 29 - rustfri
Korrosjonsklasse C5 høy



Produktnavn

Gyproc GK 29 Splint

Produktbeskrivelse

Gyproc GK 29 Splint er laget av rustfritt stål og ;KND>L MØE å koble sammen topp- og bunnoppheng i GK-systemet. Klipsene brukes til både til korrosjonsklasse C3 og C5.

Bruksområde

Brukes i system til nedhengte himlinger i fuktige og våte rom innendørs, men også utendørs.

Egenskaper og fordeler

- Tilpasset Gyproc GK himlingssystem
- Enkelt montasje
- Egnet til områder med høy korrosjonsbelastning
- Høy sikkerhet og lang levetid

Relaterte produkter

- Gyproc GK 1, Bæreprofil
- Gyproc GK-C, Kantskinne
- Gyproc GK 20, Skjøtebeslag
- Gyproc GK 22, Koblebeslag
- Gyproc GK 26-27, Oppheng bunn
- Gyproc GK 27, Justerbart oppheng, topp

Tekniske data

Materiale:	Rustfritt stål (1.4310)
Trådtykkelse $\frac{1}{8}$ F $\frac{3}{8}$ "	2,5
Vekt (kg/stk):	0,006
Brannklassifisering:	Y ⁺ N ; K>GG ; 9K

Montering

Splinten skyves gjennom de forborede hullene i henholdsvis topp- og bunnoppheng, i ønsket nedforingshøyde. De brukes i par siden det kreves to splinter for hver tilkobling.

Systemet forøvrig monteres i samsvar med våre anvisninger, kontakt Gyproc Teknisk Service eller gå inn på www.glava.no.

Lagring

Produktet har ubegrenset holdbarhet og bør oppbevares i et tørt og rent miljø.

Avfallshåndtering

Restmateriale av stål kan resirkuleres til framstilling av nytt råmateriale.