



Betong Super Glider 5kg

Betongglideren er et mineraloljefritt, ikke-forurensende smøremiddel beregnet for gummipakninger på betongrør og betongkonstruksjonselementer.

- Glidemiddelet kan brukes i temperaturer fra -18C to + 50C. Innenfor dette temperaturområdet vil ikke produkttegenskapene påvirkes. Smøremiddelet kan også brukes på våte flater.
- Betongglideren er designet for en optimal beskyttelse av tetninger i forbindelse med grove betongoverflater.

Fordeler

- **Optimal beskyttelse av tetninger med grove betongoverflater;**
- **kan brukes ved et bredt temperaturområde og i våte omgivelser;**
- **mineraloljefri, ingen miljøpåvirkninger, biologisk utnyttbar.**

Materialeegenskaper

Smøremiddelet er basert på en blanding av smektitt og planteoljer. Den er ikke forurensende for vann eller miljø. Produktet er biologisk utnyttbart og vil ikke forårsake noe skade eller forstyrrelser i kloakkanlegg når det er riktig brukt.

Håndtering

Påfør glidefett på gummitetning og betongoverflate med børste eller annet egnet verktøy.

Behandling

FDA blir levert i 5kg bølter.

Lagring

Smøremiddelet skal oppbevares i originale spann i temperatur som ikke er under -18C eller over 50C. Sett at produktet lagres i dette temperaturområdet er holdbarheten på minimum 24 måneder.

All informasjonen er basert på vår nåværende tilgjengelige kunnskap og erfaring, og gir ingen forsikring om kvalitet eller juridisk kontraktsforhold. Endringer vil bli reservert uten forvarsel. Reserveres derimot for feil og feilutskrifter.

TerJan

terjan@terjan.no

Tlf: 22655330

Ole Deviks Vei 16B
0666 Oslo