

ISIFLO MESSING TOLERANSETABELL



Eksempel: Alle rørdimensjoner mellom 15,45 mm og 16,5 mm løses ved bruk av 16mm Isiflo standard kobling. NB: Tallene er kun teoretisk veiledende verdier for min. og max. mål på rør/kobling.

ISIFLO DIMENSJON	RØRDIMENSJON MIN:	RØRDIMENSJON MAX:
ISIFLO MESSING:		
16	15,45	16,5
20	19,4	20,6
21	20,5	21,7
22	21,4	22,4
25	24,4	25,7
26,9 stål (3/4")	26,3	27,4
27	26,4	27,6
28	27,7	28,8
32	31,4	32,8
33,7 stål (1")	33,3	34,4
34	33,0	34,7
35	33,9	35,5
36	34,9	36,5
38	37,4	39,1
40	39,2	41,1
42	40,8	42,8
42,4 stål (1 1/4")	41,9	43,0
45	43,8	45,5
48,3 stål (1 1/2")	47,8	48,3
49	48,0	49,8
50	49,4	51,2
54	53,4	55,2
57	56,4	58,2
60	59,4	61,0
60,3 (stål 2")	59,7	61,0
63	62,1	64,6
67	66,1	68,6
75	73,0	76,5
90	87,7	91,8
DUKTILGODS		
75	73,4	76,5
90	87,7	91,8
110	107,8	112,0
160	158,5	162,8

ORDREKONTOR OG TEKNISK HJELP RAUFOSS

Tel: 61 15 22 24 / 61 15 22 38

Email: order@isiflo.com • www.isiflo.no

Følg oss på



ISIFLO MESSING BRUKSOMRÅDE



01_2017





ISIFLO- dimensjonene	PE-PVC-PP	PE Gammel std.	Kobberrør fingi. i tommer	Kobberrør fingi. i mm.	Kobberrør rørgi. i tommer	Kobberrør rørgi. i mm.	Kapillar rør	Galv. rør i tommer	Galv. rør i mm.	Type	
16	16		5/8"F	15,8			16			Isiflo standard koblinger	
20	20									Isiflo standard koblinger	
21		21			1/2"	20,9				Isiflo gammel standard	X
22 x 25			1"F	25,4			22			Isiflo Type 100 rep.kobl.- Cu/kapillar	X
22 x 3/4"					7/8"	22,2				Isiflo Type 110	
25	25		1"F	25,4						Isiflo standard koblinger	
27		27			3/4"	26,4				Isiflo gammel standard	X
1"F x 28			1"F	25,4			28			Isiflo Type 100 rep.kobl.- Cu/Kapillar	X
32	32		1.1/4"F	31,7						Isiflo standard koblinger	
34		34			1"	33,2				Isiflo gammel standard	X
1.1/4"F x 35			1.1/4"F	31,7			35			Isiflo Type 100 rep.kobl.- Cu/Kapillar	X
40 x 38			1.1/2"F	38,1						Isiflo Type 140 - 40x38 mm 1.1/2" Cu	X
40	40									Isiflo standard koblinger	
1.1/2"F x 42			1.1/2"F	38,1			42			Isiflo Type 100 rep.kobl. Cu/Kapillar	X
1.5/8"F x 42			1.5/8"F	41,3	1.1/4"	41,9	42			Isiflo Type 100 rep.kobl. Cu/Kapillar	X
42		42			1.1/4"	41,9	42			Isiflo gammel standard	X
1.3/4"F x 42			1.3/4"F	44,5			42			Isiflo Type 100 rep.kobl. Cu/Kapillar	X
49		49								Isiflo gammel standard	X
50	50		2"F	50,8						Isiflo standard koblinger	
50 x 54							54			Isiflo Type 100 rep.kobl. Cu/Kapillar	X
60		60			2"	59,6				Isiflo gammel standard	X
63 x 57			2.1/4"	57,14						Isiflo Type 140 overgang	X
63	63		2.1/2"	63,5						Isiflo standard koblinger	X
3/4"R x 25					3/4"	26,9	3/4"	26,9		Isiflo Type 142 Isiflo stålovergang	X
1"R x 32					1"	33,7	1"	33,7		Isiflo Type 142 Isiflo stålovergang	X
1.1/4R x 40					1.1/4"	42,4	1.1/4"	42,4		Isiflo Type 142 Isiflo stålovergang	X
1.1/2"R x 50					1.1/2"	48,3	1.1/2"	48,3		Isiflo Type 142 Isiflo stålovergang	X
2"R x 63					2"	60,3	2"	60,3		Isiflo Type 142 Isiflo stålovergang	X

BRUK ISIFLO APP'n!

Finne riktig ISIFLO kobling
til riktig type rør!
Tilgjengelig for IOS og
Android - mobil og tablet!



IOS



ANDROID

Last den ned her



Isiflo Flexi Adapter gir en ny dimensjon av
fleksibilitet i et allerede omfattende
Isiflo Koblingssystem.
Mer informasjon i Håndbok på side 30.