

## ISIFLO MESSING TOLERANSETABELL



Eksempel: Alle rørdimensjoner mellom 15,45 mm og 16,5 mm løses ved bruk av 16mm Isiflo standard kobling. NB: Tallene er kun teoretisk veiledende verdier for min. og max. mål på rør/kobling.

ISIFLO DIMENSJON	RØRDIMENSJON MIN:	RØRDIMENSJON MAX:
<b>ISIFLO MESSING:</b>		
16	15,45	16,5
20	19,4	20,6
21	20,5	21,7
22	21,4	22,4
25	24,4	25,7
26,9 stål (3/4")	26,3	27,4
27	26,4	27,6
28	27,7	28,8
32	31,4	32,8
33,7 stål (1")	33,3	34,4
34	33,0	34,7
35	33,9	35,5
36	34,9	36,5
38	37,4	39,1
40	39,2	41,1
42	40,8	42,8
42,4 stål (1 1/4")	41,9	43,0
45	43,8	45,5
48,3 stål (1 1/2")	47,8	48,3
49	48,0	49,8
50	49,4	51,2
54	53,4	55,2
57	56,4	58,2
60	59,4	61,0
60,3 (stål 2")	59,7	61,0
63	62,1	64,6
67	66,1	68,6
75	73,0	76,5
90	87,7	91,8
<b>DUKTILGODS</b>		
75	73,4	76,5
90	87,7	91,8
110	107,8	112,0
160	158,5	162,8

### ORDREKONTOR OG TEKNISK HJELP RAUFOSS

Tel: 61 15 22 24 / 61 15 22 38

Email: [order@isiflo.com](mailto:order@isiflo.com) • [www.isiflo.no](http://www.isiflo.no)

Følg oss på



## ISIFLO MESSING BRUKSOMRÅDE



01\_2017





ISIFLO- dimensjonene	PE-PVC-PP	PE Gammel std.	Kobberrør fingi. i tommer	Kobberrør fingi. i mm.	Kobberrør rørgi. i tommer	Kobberrør rørgi. i mm.	Kapillar rør	Galv. rør i tommer	Galv. rør i mm.	Type	
16	16		5/8"F	15,8			16			Isiflo standard koblinger	
20	20									Isiflo standard koblinger	
21		21			1/2"	20,9				Isiflo gammel standard	X
22 x 25			1"F	25,4			22			Isiflo Type 100 rep.kobl.- Cu/kapillar	X
22 x 3/4"					7/8"	22,2				Isiflo Type 110	
25	25		1"F	25,4						Isiflo standard koblinger	
27		27			3/4"	26,4				Isiflo gammel standard	X
1"F x 28			1"F	25,4			28			Isiflo Type 100 rep.kobl.- Cu/Kapillar	X
32	32		1.1/4"F	31,7						Isiflo standard koblinger	
34		34			1"	33,2				Isiflo gammel standard	X
1.1/4"F x 35			1.1/4"F	31,7			35			Isiflo Type 100 rep.kobl.- Cu/Kapillar	X
40 x 38			1.1/2"F	38,1						Isiflo Type 140 - 40x38 mm 1.1/2" Cu	X
40	40									Isiflo standard koblinger	
1.1/2"F x 42			1.1/2"F	38,1			42			Isiflo Type 100 rep.kobl. Cu/Kapillar	X
1.5/8"F x 42			1.5/8"F	41,3	1.1/4"	41,9	42			Isiflo Type 100 rep.kobl. Cu/Kapillar	X
42		42			1.1/4"	41,9	42			Isiflo gammel standard	X
1.3/4"F x 42			1.3/4"F	44,5			42			Isiflo Type 100 rep.kobl. Cu/Kapillar	X
49		49								Isiflo gammel standard	X
50	50		2"F	50,8						Isiflo standard koblinger	
50 x 54							54			Isiflo Type 100 rep.kobl. Cu/Kapillar	X
60		60			2"	59,6				Isiflo gammel standard	X
63 x 57			2.1/4"	57,14						Isiflo Type 140 overgang	X
63	63		2.1/2"	63,5						Isiflo standard koblinger	X
3/4"R x 25					3/4"	26,9	3/4"	26,9		Isiflo Type 142 Isiflo stålovergang	X
1"R x 32					1"	33,7	1"	33,7		Isiflo Type 142 Isiflo stålovergang	X
1.1/4R x 40					1.1/4"	42,4	1.1/4"	42,4		Isiflo Type 142 Isiflo stålovergang	X
1.1/2"R x 50					1.1/2"	48,3	1.1/2"	48,3		Isiflo Type 142 Isiflo stålovergang	X
2"R x 63					2"	60,3	2"	60,3		Isiflo Type 142 Isiflo stålovergang	X

**BRUK ISIFLO APP'n!**

Finne riktig ISIFLO kobling  
til riktig type rør!  
Tilgjengelig for IOS og  
Android - mobil og tablet!



IOS



ANDROID

Last den ned her



Isiflo Flexi Adapter gir en ny dimensjon av  
fleksibilitet i et allerede omfattende  
Isiflo Koblingssystem.  
Mer informasjon i Håndbok på side 30.