

Produktdatablad

Produkt

Mataki asfaltlim



Asfaltlim for klebing og tetting av asfaltbasert takbelegg, og tetting av utsatte detaljer og gjennomføringer.

Beskrivelse

Asfaltlim. Tykk, ikke dryppende.

Teknisk beskrivelse

Egenskap

Volum

Temperaturbestandighet

Oppbevaring

Rengjøring

Verdi

310 ml, 1 ltr og 2,5 ltr

-40 til +100°C

Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +15 og +25°C

Uherdet kan asfaltlim fjernes med White Spirit. Herdet fugemasse må fjernes mekanisk.

Standard

Bruksområde

For fuging og liming, samt reparasjoner av asfalt takprodukter.

Monteringsbeskrivelse

Kan benyttes ned til +5°C. Påføres på tørt, støv-, fett-, og isfritt underlag på en side. Flatene presses sammen omgående.

Forbruk

Eks.: 5 mm limstreng gir 15,8 meter pr patron

Oppbevaring

Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares innelåst, kjølig og utilgjengelig for barn.

Håndtering av restavfall

Innhold/holder leveres til innsamlingssted for farlig avfall og spesialavfall.

Produktsortiment

Produktnavn	Farge	Art.nr.	Nobbnr.
-------------	-------	---------	---------