DD 2-160 XE | To-girs diamantbormaskin

Article: 4933368690



- Dobbel elektrisk cluctch for beste beskyttelse av bruker og maskin.
- Kraftig, robust motor som leverer konstant høytdreiemoment.
- 4 m ledning.
- Leveres med langt sidehåndtak, hurtigbytte adapter til SDS-plus bor og M 16 diamantbor kroner.
- Robust konstruksjon med metallgirkasse.
- Sikker bruk med det forlengede AVS-sidehåndtaket ogD-formet bakhåndtak.
- 2 gir.

	DD 2-160 XE
Lydtrykk (dB(A))	100
Lydtrykk feilmargin (dB(A))	3
Lydstyrke nivå (dB(A))	111
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	3
Vibrasjonsnivå boring (m/s²)	3.6
Vibrasjonsnivå ved boring i metall (m/s²)	<2.5
Vibrasjonsnivå ved boring i metall feilmargin (m/s²)	1.5
Vibrasjonsnivå ved boring i betong (m/s²)	20
Vibrasjonsnivå ved boring i betong feilmargin (m/s²)	1.5
Ubelastet hastighet 1. gir (o/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Maks. dreiemoment (Nm)	50
Leveres i	Koffert
Vibrasjonsnivå ved boring (m/s²)	13
Artikkelnummer	4933368690
Vekt (kg)	4.2
Opptatt effekt (W)	1500
Maks. borkapasitet i murverk (mm)	162
Slagtall, ubelastet (slag/min)	24,000 / 48,000
Kapasitet chuck (mm)	162
Omdreininger, fult belastet (o/min)	0 - 890 / 0 - 1770