

**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Mjøspanel Våtromstak er et Foliert MDF panelbord, for innvendig bruk. Tak panelet er foliert på alle sider, med en kjerne av fuktfast MDF. Monteres på bjelkelag/nedlektet bjelkelag med max. avstand på c/c 60 cm.

Tak panelet sammenføyes med not & fjær på langsiden, og er frest i endene for skjøting. Pass på at alle sammenføyinger er tette og perfekte, før hvert bord festes. Kontroller hver skjøt ved montering. For å minimere +krympe-sprekker+monteres taket i perioder med lav luftfuktighet . og alle ende skjøter limes.

Vær oppmerksom på at dimensjoner oppgis både i netto og brutto mål.

**NOBB varenummer:** 48679396

**Dimensjon:** 2400x153x10 (netto)

**Farge:** S0500 HØYGLANS

**Overflatebehandling:** Foliert

**Øvrige opplysninger:**

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Produktet har +glatt+vaskbar overflate. Bruk en fuktig klut og kun +milde+vaskemidler. Ikke steam-rens eller skurepulver. Er du usikker på vaskemidlet . test ut produktet på et lite område før jobben utføres.

**Ettersyn/kontroll**

Slagmerker/sår/borrehull i overflaten . må tettes. Vær oppmerksom på at produktet ikke må utsettes for direkte vann søl.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Vedlikeholdes etter behov (slitasje). Vedlikehold kan være lett vask og/eller overmaling.

Ved overmaling . vaskes taket . før grunning og toppstrøk. Akryl produkter av god kvalitet anbefales.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> nærmest ubegrenset, ved riktig bruk.

**Garanti og vilkår**

Panelet må kontrolleres i god belysning før montering. Dette fordi tak panel med eventuell produksjonsfeil kun erstattes med panel verdien. Mjøspanel tar ikke vann relaterte reklamasjoner.

Jmf: Mjøspanel sine Salgs og leveringsbetingelser.

**Fuktbestandighet**

Produktet er egnet for bruk på bad, men erstatter IKKE fuktsperre/membran. Overflate og kjerne er fuktbestandig, men skal ikke monteres slik at det er utsatt for direkte vann sprut. Under transport og lagring er det svært viktig at produktet beskyttes mot vann og sårskader. Det er viktig at produktet akklimatiseres i uåpnet emballasje i romtemperatur før montering.

**Renholdsvennlighet**

God.

**Øvrige opplysninger**

Mjøspanel Foliert Tak tilfredsstillt kravet i: NS-EN 622-5 Requirements for dry process boards (MDF) . i avsnittet som omhandler +boards for use in dry conditions+

Brannklasse: NS-EN 13501 1D-s2,d0

Avfallstype: overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: forbrenning og energiutnyttelse

Kode for avfallsbehandling: 1142 0400 0600 0 0 .

Mjøspanel er medlem av Grønt Punkt.

Monteringsanvisning, Salgs & leveringsbetingelser . samt annen nytting informasjon finnes på: [www.mjospanel.no](http://www.mjospanel.no)

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Mjøspanel Kraby as
<b>Postadresse</b>	Industriveien 26
<b>Postnr. og poststed</b>	2850 LENA
<b>Telefon</b>	61 16 86 65
<b>E-post</b>	<a href="mailto:post@mjospanel.no">post@mjospanel.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.mjospanel.no">www.mjospanel.no</a>