FDV-DOKUMENTASJON

september 2015

Mjøspanel Kraby AS **Bygningsplater 0940**

Mjøspanel Våtromstak

NOBB modulnr. 28735249

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Mjøspanel Våtromstak er et Foliert MDF panelbord, for innvendig bruk. Tak panelet er foliert på alle sider, med en kjerne av fuktfast MDF. Monteres på bjelkelag/nedlektet bjelkelag med max. avstand på c/c 60 cm.

Tak panelet sammenføyes med not & fjær på langsidene, og er frest i endene for skjøting. Pass på at alle sammenføyinger er tette og perfekte, før hvert bord festes. Kontroller hver skjøt ved montering. For å minimere ökrympe-sprekkerö monteres taket i perioder med lav luftfuktighet ï og alle ende skjøter limes.

Vær oppmerksom på at dimensjoner oppgis både i netto og brutto mål.



NOBB varenummer:	48679396
Dimensjon:	2400x153x10 (netto)
Farge:	S0500 HØYGLANS
Overflatebehandling:	Foliert
Øvrige opplysninger:	

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Produktet har öglattö vaskbar overflate. Bruk en fuktig klut og kun ömildeö vaskemidler. Ikke steam-rens eller skurepulver. Er du usikker på vaskemidlet ï test ut produktet på et lite område før jobben utføres.

Ettersyn/kontroll

Slagmerker/sår/borrehull i overflaten ï må tettes. Vær oppmerksom på at produktet ikke må utsettes for direkte vann søl.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Vedlikeholdes etter behov (slitasje). Vedlikehold kan være lett vask og/eller overmaling.

Ved overmaling ï vaskes taket ï før grunning og toppstrøk. Akryl produkter av god kvalitet anbefales.

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste

Mjøspanel Kraby AS **Bygningsplater 0940**

Mjøspanel Våtromstak

NOBB modulnr. 28735249

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> nærmest ubegrenset, ved riktig bruk.

Garanti og vilkår

Panelet må kontrolleres i god belysning før montering. Dette fordi tak panel med eventuell produksjonsfeil kun erstattes med panel verdien. Mjøspanel tar ikke vann relaterte reklamasjoner.

Jmf: Mjøspanel sine Salgs og leveringsbetingelser.

Fuktbestandighet

Produktet er egnet for bruk på bad, men erstatter IKKE fuktsperre/membran. Overflate og kjerne er fuktbestandig, men skal ikke monteres slik at det er utsatt for direkte vann sprut. Under transport og lagring er det svært viktig at produktet beskyttes mot vann og sårskader. Det er viktig at produktet akklimatiseres i uåpnet emballasje i romtemperatur før montering.

Renholdsvennlighet

God.

Øvrige opplysninger

Mjøspanel Foliert Tak tilfredsstiller kravet i: NS-EN 622-5 Requirements for dry process boards (MDF) ï i avsnittet som omhandler ðboards for use in dry conditionsò

Brannklasse: NS-EN 13501 1D-s2,d0

Avfallstype: overflatebehandlet trevirke.

Avfallshåndtering: forbrenning og energiutnyttelse

Kode for avfallsbehandling: 1142 0400 0600 é é .

Mjøspanel er medlem av Grønt Punkt.

Monteringsanvisning, Salgs & leveringsbetingelser ï samt annen nytting informasjon finnes på: www.mjospanel.no

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Mjøspanel Kraby as
Postadresse	Industriveien 26
Postnr. og poststed	2850 LENA
Telefon	61 16 86 65
E-post	post@mjospanel.no
Internett	www.mjospanel.no

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste