

JELD-WEN Norge AS

Ytterdør ADVANCE LINE ECO**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Sweddoors ECO ytterdører er oppbygd i sandwichkonstruksjon med FSC sertifisert tre. Dørbladtykkelse 77mm, kjernemateriell av porøs trefiber. Dører med glass og side-/overlys er utstyrt med høyisolerende 3-lags glasskassetter. Dørene har svært gode isolerende egenskaper (lav u-verdi).

Dørene leveres med hake-/sikkerhetslås med «hjemme-sikker/borte-sikker» funksjon, sikkerhetsluttstykke i karm og 3 hengsler.

Kvistfri karm kledd med HPF og terskel av kompositt.

ECO er et tilvalg du kan velge til de fleste modeller i Character, Function og Classic-serien.

Fullt sortiment jfr. vår fabrikkprisliste og www.swedoor.no.

Antatt levetid/brukstid

Antatt levetid/brukstid er minimum 20 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder**

Ferdigmalte dører og karmen fra fabrikk skal rengjøres og vedlikeholdes med klut og varmt vann. Ved behov kan man bruke milde rengjøringsmidler. Unngå skurepulver og lignende midler med slipende effekt. Fettflekker, skokrem og lignende bearbeides med mildt oppvaskmiddel direkte på en ren og fuktig klut. Sterkere oppløsningsmidler må ikke anvendes. Umiddelbart etter rengjøring skal overflaten – uansett anvendt metode – alltid tørkes av.

Vær oppmerksom på at visse typer tape/klistemerker kan skade overflaten.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres med syrefritt smørefett ved behov.

Ved eventuell justering av hengsler er det viktig å påse at belastningen er den samme på begge hengsler.

Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Malte dører må behandles minimum 2 ganger i året med f.eks bilvoks for å gjøre døren bedre beskyttet mot smuss og fett, samtidig som det gir en høy glans. Ved reparasjon av mekaniske skader og riper; større skader i karm, sparkles med syntetisk sparkelmasse og pusses med sandpapir korning 180 – 240. Maling av overflaten med syntetisk lakkfarge glans 35 - 40. Ved småreparasjoner har Swedoor reparasjonsmaling i standardfarger. Ta kontakt med nærmeste byggevareforhandler.

Fuktbestandighet

Dette produktet tåler fukt iht. CE tester for slagregn, etc. Se vår "Mål og Fakta" for mer info.

JELD-WEN Norge AS

Ytterdør ADVANCE LINE ECO

3. MILJØPÅVIRKNING**Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi**

Foreligger ikke.

Emisjon

Ikke angitt

Miljømerking

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning

Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha en negativ effekt på innemiljøet.

4. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.**5. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431**

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse.

Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg.

Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger

Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet.

6. TEKNISK SERVICE**Produsent/importør** Swedoor (JELD-WEN Norge AS)**Organisasjonsnr.** NO 881 128 152 MVA**Postadresse** Postboks 6611, Etterstad**Postnr. og poststed** 0607 Oslo**Telefon** 22 02 72 00**Internettadresse** www.swedoor.no