

ROYALOLJE

Produktbeskrivelse

Type

Høykvalitet olje for vedlikehold av Royalimpregnert kledning til utendørs bruk.

ROYALOLJE har meget gode penetrerende og vann-avvisende egenskaper, og leveres i seks varianter: brun, klar, oker, rød, grå og brun/svart. ROYALOLJE anbefales også brukt som første gangs behandling på alle kapplater av Royalimpregnert treverk (inkl terrassebord).

Egenskaper og fordeler

ROYALOLJE benyttes til både uhøvlede og høvlede vertikale flater som kledning og takbord. Royaloljen er identisk med den oljen som benyttes under fremstilling av Royalbehandlet trelast. Dette er en ren olje uten annet tilsetning enn pigmenter. Oljen kan utblandes med 30 – 40 % white spirit e.l. hvor dette er formålstjenlig (høvlede flater).

Underlag

ROYALOLJE er utviklet for vedlikehold av Royalimpregnert kledning, men kan også benyttes på treverk som tidligere ikke har vært behandlet. Så lenge ROYALOLJE trekker inn i treverket, vil oljen gi så vel kvalitetsmessig beskyttelse som kosmetisk overflatefarge. Viktig at underlaget er rengjort og tørt, før påføring av ROYALOLJE.

Påføringsinformasjon

Flaten må være rengjort og tørr. Eventuelle harpiksutslag bør børstes/skrapes bort før påføring av ny olje.

ROYALOLJE kan påføres med pensel, rulle eller sprøyte. Overflateolje strykes av. Ved sprøyting må en benytte egnet sprøyteutstyr. Oljen er ganske tynn og kan lett dryppe. Ved bruk av pensel anbefales en kvalitetspensel med tett bust. Dekk til alle sugende og porøse overflater som ikke skal behandles, da drypp på disse vil være meget vanskelig å fjerne. Pigmenterte oljer må omrøres godt før/under bruk. For å unngå fargeforskjell på flaten som skal vedlikeholdes, anbefales det å blande sammen oljen fra ulike spann. Se forøvrig emballasje på produktet.

Lagring/oppbevaring

Fraktes og lagres frostfritt. Fraktes og lagres stående.

Avfallshåndtering

Flytende olje må ikke tømmes i kloakkavløp, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.

RISIKO FOR SELVANTENNELSE. Filler/twist som er tilsølt legges i vann i brannsikker beholder eller brennes for å unngå selvantennelse. Brukes bare utendørs eller i godt ventilerte områder.

Forvaltning, drift og vedlikehold

ROYALOLJE

Vedlikehold

Renhold

Nyoljete flater skal ikke vaskes før det er gått 2-3 uker (herdetid for produktet v/20 gr C)

Vask av behandlede flater

Det er normalt tilstrekkelig å rengjøre flaten med rent vann. Om en ønsker, kan en bruke et mildt vaskemiddel (eks husvask). En skal ikke bruke kjemiske vaskemidler eller fettløsende vaskemidler. Bruk vannslange til å skylle med. Rengjøring anbefales minimum 1 gang årlig. Overflater med svertesopp og alger vaskes med rent vann tilsatt husvask og børstes med en myk vaskebørste. Anbefaler ikke bruk av høytrykkspyler, da dette kan flise opp og fjerne pigmenter langt ned i treverket.

Reprasjon av skader

Skader eller reparasjoner utbedres med samme produkt som ble benyttet da arbeidet ble utført. Viktig at overflaten er regjort og tørr før ny vedlikeholds behandling.

Annet

NOBB nummer

Denne FDV dekker følgende NOBB nummer: 23586241, 51892146, 41112947, 23586266, 51892165, 41112988, 23586258, 51892154, 41112996, 23586274, 51892173, 41113002, 49965841, 51892184, 53578053, 51980384, 52010715 og 53578072.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerking som er anvist på emballasjen. Det er også utarbeidet sikkerhetsdatablad som er tilgjengelig på www.ECOonline.no

VOC for bruksklart produkt

Grenseverdi for maksimalt VOC-innhold: 700gr/Maksimalt innhold av fluktige organiske løsemidler: 10g/l

Kontaktinformasjon

Norsk Royal As
Strandgt 41, 4307 Sandnes
Tlf: +47 902 12 565
www.norskroyal.no

ROYALOLJE

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Norsk Royal As beste kunnskap, basert på vår leverandør (Koppers Sweden AB) laboratorietestinger og praktiske erfaringer. Produktene regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene under forhold utenfor Norsk Royal As kontroll. Norsk Royal As kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Norsk Royal As forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukerne bør alltid konsultere Norsk Royal As for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder.

Dette dokumentet er kun utført med Norsk tekst som gjeldende.