

Taksluk og løvrisk inspiseres og ved behov renses for løv og andre fremmedlegemer. Området rundt taksluket inspiseres og rengjøres ved behov for smuss, løv og løse gjenstander som potensielt kan hindre vanntilførselen til taksluket.

4. DRIFTTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger: 30 år.

Forutsatt at produkt installeres og brukes etter hensikten.
Produktets levetid påvirkes av omgivelsene og graden av vedlikehold.

5. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse:

Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser.

Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi:

Ikke relevant

Emisjon

Ikke relevant

6. HMS REFERANSER

Foreligger ikke

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur -og/eller fuktendringer etc.:

Ingen

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431

Avfallstype: Rustfritt stål

Næring: Bygg og anlegg.

Avfallshåndtering: Leveres til gjenvinning

Kode avfallshåndtering: 1499 0014 6000 4001

8. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: Isola AS

Organisasjonsnummer: 928764745

Postadresse: Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn

Telefon: 35 57 57 00

e-post: isola@isola.no