



FDV

Forvaltning, drift og vedlikehold dokumentasjon

HEY'DI AQUASIL H₂O

HOVEDDATA

Bruksområde	Hey'di Aquasil H ₂ O er en vannbasert impregnering for utvendig bruk, som gir varig vannavstøtende virkning og beskytter mot fuktighet, smuss og forvitring. Gulner ikke – er diffusjonsåpen. Benyttes på overflater som fasader, vegger og piper i betong, puss o.s.v. Underlag: Flaten må være ren og tørr. Påføringsmetode: Pensel, myk kost eller lavtrykkssprøyte. Oppbevaring: Kan lagres i mint 3 år. Tåler ikke frost. Oppbevares utilgjengelig for barn. Transport: Dette produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til internasjonale transportbestemmelser (ADR)
-------------	--

TEKNISK BESKRIVELSE

Tekniske spesifikasjoner og sikkerhetsdata	Det er utarbeidet teknisk datablad og sikkerhetsdatablad for produktet.
--	---

INNEMILJØ/EMISJON

	Produktet anbefales kun til utvendig bruk. Yrkeshygenisk luftbehov: YL-GRUPPE 3
--	---

DRIFTSINSTRUKS

Vedlikehold	Renhold: Nylig behandlede flater bør ikke vaskes før det har gått 4 uker. Vask av behandlede flater: Vaskes med rent vann. Ved behov kan milde vaskemidler benyttes. Unngå bruk av sterke vaskemidler med lav PH. Unngå vask med høytrykkspyler. Overflater som er sterkt forurensset kan vaskes med Hey'di Grunnrens.
Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsintervall blir påvirket av de mekaniske forhold, og omslemming må derfor gjøres ved behov. Produktet vil bli naturlig nedbrutt av ytre påvirkninger.
Reparasjon/skade	Skader eller reparasjoner utbedres med samme type produkt som ble benyttet da behandlingen ble utført. Ved bruk av andre produkter må det dokumenteres at det er av samme type som tidligere anvendt. Utbedringer av skader skal utføres slik at det ikke avviker fra nåværende behandlinger. Se produktskjema for produkter som er benyttet ved preparering og forarbeid. Kontakt utførende.

AVFALLSHÅNDTERING

	Produktet er å anse som spesialavfall. Tom og tørr emballasje kan leveres til godkjent avfallsmottak som restavfall.
--	--

Opplysninger på dette FDV bladet er basert på omfattende laboratorieprøver og praktiske erfaringer. Ettersom de forhold produktene benyttes under ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Man forbeholder seg retten til uten varsel å endre de oppgitte data. Produktet kan betraktes som halvfabrikata. Resultatet er avhengig av konstruksjon, underlagets beskaffenhet, forbehandling, temperatur, luftfuktighet, påføring osv. Be om ytterligere informasjon.