

Kottdør San 70 kvit**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Kottdør med luke som har ramme av furu, med 3,2mm plate av MDF på begge sider.

Luken har 70mm isolasjon EPS og en u-verdi på 0,54.

Mellom karm og luke er det en EPDM- gummilist.

Luka og karmen er hvitmalt

Kottdøren har hakelås med avtagbar nøkkel i rundjern, 120mm.

Den har motstilte hengsler, slik at luken kan benyttes både med venstre og høyre hengsling.

Alle beslag er av stål som er forzinket.

Døren leveres ferdig montert i karm.

Produktet kan benyttes som inspeksjonsluke i tak.

NOBB varenummer:

Dimensjon: 54 x 54/69/78/89/109/139

Farge: NSC S 0502-Y, andre farger på bestilling

Overflatebehandling: Luke og karm har vannbasert maling

Øvrige opplysninger:**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Ved rengjøring brukes vanlig vaskemiddel eller såpe. Avslutt alltid med å tørke av.

Ettersyn/kontroll

Hengsler smøres etter behov. Låsen skal som regel ikke smøres.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen rutiner.

Kottdør San 70 kvit**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 30 år ved normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

To år fabrikkgaranti på beslag og liming.

Garantien gjelder bare dersom produktet er riktig og fagmessig montert og vedlikeholdsrådene blir fulgt.

Fuktbestandighet

Produktet tåler moderate mengder fukt.

Renholdsvennlighet

God (det vil si at materialet er lett å gjøre rent med enkle midler, f.eks en plan, glatt vaskbar overflate).

Øvrige opplysninger

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 1-2 meter.

Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux rett på vegg (horisontalt)

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Postadresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 ØRSTA
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no
Internett	www.bygg1.no