FDV-dokumentasjon

Listverk og utforinger

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Varenavn: Listverk og utforinger – furu ubehandlet/ behandlet.

Kvalitet

Listverk av furu – kvister kan forekomme.
Malt kvistverk er fingerskjøtt furu og uten kvister.

Ubehandlet listverk

Ubehandlet listverk vil over tid mørkne/ gulne.
Listverket kan overflatebehandles med egnet beis eller maling (rådfør med fargehandler).

Behandlet listverk fra Bjertnæs Sag

All overflatebehandling er vannbasert.

Beiset listverk og utforinger er påført en ettstrøks behandling (vannbasert). Listverk som er beiset er å betrakte som et ferdig behandlet produkt. Produktet er klart til montering, og det er ikke nødvendig med noe etterbehandling. Over tid vil fargeendringer forekomme. Trestrukturen vil fortsatt være godt synlig.

Overflatebehandlet listverk og utforinger fra Bjertnæs Sag er et levende naturprodukt. Det gis derfor ingen garanti mot mulige fargeendringer eller mindre sprekkdannelser i kvister (på grunn av lys-, fuktighets- og varmepåvirkning).

Antatt levetid

Ved alminnelig bruk og slitasje antas levetiden å tilsvare byggets levetid. Vanlig vedlikehold av overflaten/ overflatebehandlingen må påregnes.

Lagring før montering

Akklimatiseres i bygget det skal monteres i 2-4 dager før det skal monteres. Er listverket levert i buntplast, bør ikke buntplasten åpnes før det skal monteres.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Overflatebehandlet listverk kan rengjøres med en lett fuktet klut i syntetisk såpevann.

Vedlikeholdsinstruks

Alt listverk og utforinger fra Bjertnæs Sag kan etterbehandles med lakk, beis eller maling. Dette gjelder også industrielt overflatebehandlede lister og utforinger. Både vannbaserte og oljebaserte midler kan benyttes. Overflatebehandlingen kan imidlertid påvirke listverk og utforingers egenskaper og utseende og skjer på eget ansvar. Vær spesielt oppmerksom på de ulike produktenes egenskaper, da enkelte typer produkt har en uheldig «limeffekt» som vil kunne skade listverket. Søk råd hos faghandler.

Fuktbestandighet

Kan benyttes i våtrom – MEN kun i tørre soner.

3. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Behandlet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning med energiutnyttelse
Opprinnelse:	Bygge- og anleggsvirksomhet.
Kode for avfallsbehandling:	1142 | 0007 | 6000 | _ _ _ _*

*De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.

Øvrige opplysninger

Overflatebehandlet trevirke skal leveres til godkjent avfallsmottak. Plastemballasje behandles som egen fraksjon. Større mengder plastemballasje leveres til godkjent avfallsmottak. Trevirke som ikke inneholder farlig avfall, må gjerne håndteres gjennom ombruk (0013) eller materialgjenvinning (0014).

5. TEKNISK SERVICE

Produsent/Importør:	Bjertnæs Sag AS
Organisasjonsnr.:	NO 913 683 616 MVA
Postadresse:	Postboks 94, 3521 Jevnaker
Telefon:	(+47) 61 31 47 00
E-postadresse:	post@bjertnaes.no
Nettsted	www.bjertnaes.no

Informasjon tilrettelagt av Norsk Treteknisk Institutt i samarbeid med Bjertnæs Sag AS.