

Grunnmur Tynn

Fuktbeskyttelse mellom grunnmur og treverk

Beskrivelse :

Isola Grunnmur består av en glassfilt- eller polyesterstamme som er impregnert og belagt med SBS- eller oksidert asfalt. Oversiden er skifer eller sandbelagt. Undersiden er folie- eller sandbelagt. Produktet har dermed god styrke, og det er vann- og diffusjonstett.



Bruksområde :

Grunnmurspapp for bunnsvill

Lagring :

Tørt og beskyttet mot UV

Montering :

Produktet rulles ut direkte på grunnmurskronen

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Godkjenninger og garanti



Grunnmur Tynn

Produktdata	Verdi	Benevnelse		
Varenummer	Bredde	Lengde		
533115	150 mm	15000 mm		
533112	120 mm	15000 mm		
533125	150 mm	15000 mm		
533120	200 mm	15000 mm		
533133	330 mm	15000 mm		
533315	150 mm	10500 mm		
533312	120 mm	10500 mm		
533320	200 mm	10500 mm		
533333	330 mm	10500 mm		
533325	250 mm	10500 mm		
533100	110 mm	20000 mm		

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Punktering, slag, metode A	EN-12691	mm	450
Vanntetthet	EN-1928	-	W1
Euro-brannklasse i henhold til EN 13501-1	EN 13501-1	-	F
Vanntetthet etter aldring	EN-1928	-	NPD
Vanntetthet etter kjemisk eksponering	-	-	NPD

