

FILTER FLUID+ PROTECTOR EXPRESS

- Raskt og lett - doseres på 30 sekunder
- Enkel i bruk, uten søl
- Tilsettes via radiator, Fernox TF1 Filter eller annet påfyllingsarrangement via medfølgende adaptere
- Fernox Protector med løse-/spredningsmiddel for sikker oppsamling av magnetitt i et filter
- Forlenger levetid på kjele, pumpe og varmeveksler
- Brukes sammen med et filter for å beskytte systemet mot forurensning/partikler



Bruksområder

Fernox **Filter Fluid+ Protector Express** er et aerosol-produkt designet for å gjøre tilsetning i et varmesystem raskt og enkelt uten søl eller bryderi for brukeren. Produktet er spesielt formulert for å løse korrosjonspartikler og annen forurensning inne i varmesystemer og levere partiklene direkte til et in-line filter (som Fernox TF1 Filtere) for rask fjerning og oppbevaring. Ikke minst gir produktet også langtidsbeskyttelse i varmesystemer mot intern korrosjon og kalkavlei.

Dette innovative produktet forhindrer den elektrolytiske korrosjonen som oppstår når vann kommer i kontakt med metallene som finnes i varmesystemer, f. eks jernholdige metaller, kobber, kobberlegeringer og aluminium. **Filter Fluid+ Protector Express** passer til alle typer kjeler, radiatorer, gulvvarme og varmesystemer. Ved bruk sammen med et systemfilter, som et TF1 filter, gir **Filter Fluid+ Protector Express** i tillegg en kontinuerlig rensemetode for å fjerne korrosjonspartikler fra systemvann. Produktet er ideelt for bruk ved service, årlig kontroll/vedlikehold, noe som sparer tid for installatøren.

Filter Fluid+ Protector Express passer spesielt godt for varmesystemer som er vanskelige å rengjøre med en vanlig rens (med Cleaner), eller hvor spyling, tømning og/eller isolasjon av radiatorer/kurser er vanskelig, samt i tilfeller der lite eller ingen vannbehandling tidligere har vært benyttet ved igangsetting av vannbårent system eller installasjon av varmekjele.

Fernox **Filter Fluid+ Protector Express** er kompatibel med alle materialer som finnes i varmesystemer, også kompatibelt med andre Fernox-produkter.

Fysiske egenskaper

Fernox **Filter Fluid+ Protector Express** er en blanding av korrosjons- og kalkhemmere samt løse-/spredningsmiddel.

Form:	Brun væske
Lukt:	Aromatisk
pH (kons.):	8.2
pH (blandet):	7.0 to 8.0
SG:	1.176 ved 20°C/ 68 F°

Tilsetning og dosering

En 400 ml boks behandler inntil 100 liter systemvolum evt. 10 radiatorer og kan tilsettes via radiator, TF1 Filter eller annet påfyllingsarrangement i systemet. Fernox **Filter Fluid+ Protector Express** kan tilsettes direkte i en radiators lufterventil, annet påfyllingsarrangement eller via et TF1 Filter ved å bruke et av de medfølgende adapterne. Hele prosessen tar under 2 minutter, dosering gjøres på 30 sekunder.

Når alt arbeid er utført på varmesystemet, anbefales det som siste gjøremål å isolere filteret og tømme det for forurensning. Fernox **Filter Fluid+ Protector Express** skal forbli i systemet permanent. I enkeltmatede, indirekte sylindrer, f.eks. "Primatic" eller lignende, må drikkevannskjemikalier brukes.

For svært forurensede systemer eller nyinstallasjoner anbefaler Fernox rens og spyling med **Fernox Cleaner F3/F5** før behandling med **Protector F1** eller **Filter Fluid+ Protector** og et in-line filter. Installasjon av et varmesystem eller ny kjele må alltid gjøres i henhold til gjeldende lover og regler.

Pakking, håndtering og lagring

Fernox **Filter Fluid+ Protector Express** leveres i 400 ml aerosol-bokser med et adaptersett for tilsetting.

Fernox **Filter Fluid+ Protector Express** er klassifisert som ikke farlig, men bør som alle kjemikalier oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke blandes med andre kjemikalier. Må ikke inntas. Kan gi allergisk reaksjon. Inneholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Ved hud- eller øyekontakt, rens øyeblikkelig med store mengder vann