

Bruksområde

ESSVE Kombivinkel er beregnet for montering mot krysslagte bjelker av tre, betong, lett-betong eller stål.

Beskrivelse


Produsert av 3 mm varmforsinket stålplate. Den har 5 mm hull for spiker/skrue og 14 mm boltehull. Vinkelen er forsterket.

Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrense, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 μ m
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull $\varnothing$	5,0 mm
Boltehull $\varnothing$	14,0 mm

Montering


Vinkelen monteres med f. eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagskrue, alternativt med bolt. Da vinkelen har ulike benlengder gis det ulike monteringsalternativer.



Kombivinkel V13, varmforsinket

Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Type	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull beslagspiker/ skrue Antall x $\varnothing$ 5 mm	Boltehull Antall x $\varnothing$ 14 mm	CE merket	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
45157 1	464281 24	V13 0	91x52x76x3, 0	16	5	CE	100	4800	L



V13

