

PRODUKTDATABLAD

Sika® SealTape F

Sprekkoverbyggende vanntett forseglingsstape



PRODUKTBESKRIVELSE

Sika® SealTape F er en elastisk systemkomponent som brukes i kombinasjon med Sika® vanntettingsprodukter. Den reduserer risikoen for lekkasjer gjennom potensielle sprekkdannelser ved vegg-hjørner, gulv-til-vegg-tilkoblinger, rørgjennomføringer osv.

BRUKSOMRÅDER

Sprekkoverbyggende og vanntettende tape som brukes i kombinasjon med Sika® vanntettingsprodukter for å redusere risikoen for lekkasje på steder med risiko for sprekkdannelser:

- Våtrom i boliger eller næringsbygg
- Kjølelager, bilvaskerier og storkjøkken
- Svømmebassenger og vannholdende konstruksjoner i kombinasjon med keramiske belegg
- Balkonger og terrasser
- Innvendig og utvendig bruk

PRODUKTEGENSKAPER

- Høy elastisitet
- Høy bruddstyrke
- Lett å installere
- Vanntett
- God vedheft til Sika® vanntettingsprodukter
- Kjemikaliebestandig
- Motstandsdyktig mot UV-eksponering

TEKNISK INFORMASJON

Strekfasthet	Langsgående	$\geq 85 \text{ N} / 15 \text{ mm}$	(DIN EN ISO 527-3)
	Sideveis	$\geq 15 \text{ N} / 15 \text{ mm}$	
Forlengelse	Langsgående	$\geq 50 \%$	(DIN EN ISO 527-3)
	Sideveis	$\geq 200 \%$	
Kjemisk bestandighet	Motstandsdyktig mot mange kjemikalier. Kontakt Sika Teknisk service for ytterligere informasjon		
UV eksponering	≥ 500 timer		(DIN EN ISO 4892-2)
Vanndampdiffusjonsmotstand målt i Ekvivalent luftlagstykkelse	$S_d \geq 7 \text{ m}$		(DIN EN 1931)
Vanntetthet	$\geq 1,5 \text{ bar}$		(DIN EN 1928, Procedure B)

PRODUKTINFORMASJON

Kjemisk base	Tettende lag Fleecemateriale	Termoplastiske elastomerer (TPE) Polypropylen
Forpakning	Forpakning: Forsegling tape Innvendig hjørne Utvendig hjørne Vegg mansjett D14 Gulvmansjett Kant 20 mm, 28 mm, 38 mm, venstre og høyre	Rull med 25 m / 50 m i en eske Eske med 20 stk Eske med 20 stk Eske med 20 stk Eske med 10Eske med 20 stk stk
	Se gjeldende prisliste for emballasjevariasjoner.	
Holdbarhet	24 måneder fra produksjonsdato	
Lagringsforhold	Produktet må oppbevares i original, uåpnet og ubeskadiget emballasje i tørre omgivelser ved temperaturer mellom +5 °C og +30 °C. Se alltid emballasjen.	
Utseende/farge	Gul	
Lengde	Forsegling tape	~25 m / ~50 m
Bredde	Forsegling tape	~120 mm
Tykkelse	~0,66 mm	

BRUKSINFORMASJON

Lufttemperatur	+5 °C min. / maks. +25 °C (se produktdatabladet for vanntettingssystemet som brukes)
Overflatetemperatur	+5 °C min. / maks. +25 °C (se produktdatabladet for vanntettingssystemet som brukes)

SYSTEMINFORMASJON

Systemstruktur	Sika® SealTape F brukes i kombinasjon med følgende tetninger: ▪ Sikalastic®-1 K ▪ SikaCeram®-500 Ceralastic (vanntettingssmørte) ▪ Sikalastic®-152 ▪ Sikalastic®-220 W (med ETAG 022 teknisk vurdering) ▪ SikaCeram® Sealing Fix For andre lignende Sika®-produkter som også kan være egnet for bruk med Sika® SealTape F, kontakt Sika Sika Teknisk service.
Kompabilitet	Ikke egnet for direkte kontakt med løsemiddelbaserte membraner eller lim

PRODUKTDATAGRUNNLAG

Alle tekniske data i dette produktdatabladet er basert på laboratorietester. Faktiske målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

ØKOLOGI, HELSE OG SIKKERHET

REGULATIV (EC) NO 1907/2006 - REACH

Dette materialet er et produkt som definert i artikkel 3 av forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). Det inneholder ingen stoffer som er ment å avgis fra produktet under normale eller rimelig forutsigbare bruksforhold. I henhold til artikkel 31 i samme forskrift er sikkerhetsdatablad ikke nødvendig for å markedsføre, selge, transportere eller bruke dette produktet. For sikker

bruk, følg instruksjonene i dette produktdatablad. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder dette produktet ikke SVHC (stoffer med stor grunn til bekymring), oppført i vedlegg XIV i REACH-forordningen, eller på kandidatlisten offentliggjort av European Chemicals Agency (ECHA) i konsentrasjoner over 0,1 % (vektprosent).

BRUKERVEILEDNING

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Alle underlag må være stabile, rene, tørre og fri for løse eller sprø partikler, forurensninger som støv, smuss, olje, poleringsvoks, fett, gamle limrester og sementhud. Glatte overflater må slipes lett og støv fjernes for å forbedre vedheften.

ARBEIDSMETODE/VERKTØY

Sika® SealTape F tape

Legg tapen inn i det første laget av det våte Sika® vanntettingsproduktet ved hjelp av en sparkel eller rulle/pensel.

For å ta opp bevegelser kan det lages en sløyfe med tapen over sprekken.

Overlappene må være ≥ 50 mm.

På toppen av det herdede 1. laget og tapen, påføres et 2. lag med Sika® vanntettingsprodukt.

Sika® SealTape F veggmansjett

Monteres på samme måte som navn-teipen. For rør må minst 4 mm av den strekkbare delen være i kontakt med røroverflaten.

Sika® SealTape F gulvmansjett

Klipp til riktig størrelse ved hjelp av saks eller egnet kniv. Festes på samme måte som Sika® SealTape F-teipen.

LOKALE REGLER

Vennligst bemerk at som et resultat av lokale bestemmelser kan egenskapene til dette produktet variere fra land til land. Vennligst konferer lokale produktdatablad for eksakt beskrivelse av bruksområder og egenskaper.

JURIDISK INFORMASJON

Denne informasjonen, og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold i h.t. Sikas anbefalinger. Opplysningene gjelder kun for utførelsen(e) og produkt(er) uttrykkelig referert til her. Ved endringer i utførelsesparametrene, for eksempel endringer i underlag etc., eller i tilfelle av en annerledes utførelse, ta kontakt med Sikas Tekniske service før bruk av våre produkter. Informasjonen i dette dokumentet fritar ikke brukeren av produktene fra å teste dem for det tiltenkte formålet og hensikten. Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser. Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktdatablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norge AS' internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten
Tlf.: +47 67 06 79 00
E-post: kundeservice@no.sika.com
www.sika.no



Produktdatablad

Sika® SealTape F
November 2024, Versjon 05.01
02179020620000010

SikaSealTapeF-no-NO-(11-2024)-5-1.pdf

