

Dokumentnavn: Brannegenskaper – tretak og takterrasser - Moelven Wood AS		
Dokumentnummer:	Versjon 24.05	Tidligere versjon: -
Rev dato: 21.05.2024	Side <b>1</b> av <b>2</b>	

## Brannegenskaper – tretak og takterrasser - Moelven Wood AS

### Generell informasjon

Moelven Wood AS leverer tretak og terrassebord (takterrasser) i flere varianter, se **WEB** og brosjyrer.

Dokumentasjon av brannegenskaper for tretak og takterrasser ihht. krav og beskrivelser i Tek17 og Byggforskerien Byggedetaljer 544.106. For småhus kan taktekning være uklassifisert der avstanden mellom de enkelte byggverk er minst 8 meter. Der avstanden er mindre enn 8 meter kreves branngodkjenning av produktet.

### Godkjente tester

Moelven Wood har dokumentert gjennom tester oppfyllelse av europeisk brannteknisk klasse BROOF (t2) i henhold til EN13501-5 og prøvingen er utført i henhold til CEN/TS 1187-2 (test2)

Brannteknisk klasse BROOF(t2) for yttertak/takterrasse gjelder for følgende produkter:

- Takbord 22x148 Cu-impregnert
- Takbord 22x148 Værbitt
- Takbord 22x148 Royalimpregnert
- Takbord 20x140 Termofuru/Varmebehandlet
- Terrassebord 28x120 Cu-impregnert
- Terrassebord 28x120 Royalimpregnert
- Terrassebord 26x140 Termofuru/Varmebehandlet
- Terrassebord 26x160 Termogran/Varmebehandlet

Dokumenterte testresultater BROOF (t2) finnes i klassifikasjonsrapporter.

Terrassebordene ble montert med myggnetting av stål mellom terrassebord og lekt ved testing av Broof (t2).