

# FDV-dokument: Contube innstøpingsrør



|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Produkt ID</b> | <b>EL NUMMER:</b> 28 009 00 <b>NRF NUMMER:</b> 3020194 <b>IP VARENUMMER:</b> 3208016020   |
| <b>Produkt</b>    | Contube innstøpingsrør, installasjonsrør beregnet for innstøping.   |
| <b>Produsent</b>  | Infraplast AS   |
| <b>Anvendelse</b> | Skal kun anvendes som installasjonsrør ved innstøping.<br>Må ikke benyttes som installasjonsrør i åpen forlegning på grunn av fare for brannsmitte.<br><br>Rørene har høy slagfasthet, også i kuldegrader.<br>Høy ringstivhet. Lett vekt. Røret er fleksibelt og samtidig formstabil. |

## Tekniske data:

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Dimensjoner</b> | 16/12mm. 300 meter på trommel. Ringstivhet >SN64 |
| <b>Materiale</b>   | Polyetylen                                       |
| <b>Farge</b>       | Sort   |
| <b>Densitet</b>    | 0,935g/cm <sup>3</sup>                           |

## HMS (helse, miljø og sikkerhet):

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Brannfare</b>   | Produktet er brennbart.<br>Flammepunkt 300°C.   |
| <b>Helsefare</b>   | Inneholder ingen helsefarlige stoffer.<br>Ved brann utvikles bl.a. CO gass, som er giftig. Unngå inhalering av røyk.<br>Symptomer: svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. |
| <b>Førstehjelp</b> | Sørg for frisk luft. Kontakt lege ved nevnte symptomer.   |



## Service- og vedlikeholds instruks:

---

|                |  |
|----------------|--|
| <b>Lagring</b> | Oppbevares på trommel. Fortrinnsvis under tak. |
|----------------|--|

---

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Montering</b> | Monteres til forskaling med Fibotopp, ABB gjennomføringsmuffe eller tilsvarende. Ved evt. skjøting anvendes strekkfaste skjøtemuffer. |
|------------------|---|

---

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Miljøpåvirkning</b> | Kan ligge utelagret i 1 – 3 år med tilnærmet uforandret fargenyanse.<br><br>Resistent overfor de aller fleste syrer, baser og løsningsmidler.<br>Unntagelser er sterkt oksiderende kjemikalier som salpetersyre, oleum og halogener. |
|------------------------|--|

---

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Service</b> | Ikke påkrevd. |
|----------------|---------------|

---

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Reservedeler</b> | Skadet produkt erstattes av nytt produkt. |
|---------------------|---|

---

|               |  |
|---------------|--|
| <b>Avfall</b> | Materialet kan gjenvinnes.<br>Deponeres på fylling evt. brennes. |
|---------------|--|

---

## Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

