

FDV DOKUMENTASJON

Fiberduk – NorGeoSpec sertifisert

Gjelder for NRF nr. 3255013, 3257501, 3257502, 3257503, 3257506, 3257507, 3257509, 3257511, 3257513, 3257514, 3257515, 3257516, 3257524, 3257527, 3267508, 3267509, 3267587

Produkt

Produkt	Fiberduk for vei og andre anleggs tekniske konstruksjoner godkjent i henhold til NorGeoSpec 2012. Se: www.norgeospec.org for produktdatablader og klassifisering.
Komponenter	Nålefiltet duk av polypropylen fibre.
Leverandør	Brødrene Dahl, Brynsengveien 5, 0667 Oslo
Anvendelse	Produktet brukes til separasjon og filtrering i vei og anlegg. For valg av fiberduk se www.norgeospec.org , eller ta kontakt med Brødrene Dahl AS:

HMS (helse, miljø og sikkerhet)

Brannfare	Produktet er brennbart. Antennespunkt 250-440°C. Produktet er beregnet for ned graving i bakken, og vil ikke være utsatt for ild. Skulle det allikevel brenne under lagring eller i konstruksjoner som ikke er tildekket av jordmasser, så må vanlig forsiktighet utøves, da både varmen og røyken kan være skadelig.
Helse – og Miljøfare	Produktet har ingen kjent negativ innvirkning på miljø. Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Den største faren ved brann er gass som inneholder CO ₂ , denne gassen er luktfri og har akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme
Destruksjon/resurs-utnyttelse	Produktet består av ikke fornybare ressurser. Avfallet kan gjenvinnnes og deponeres på vanlig søppelfylling.
Transportering	Ingen ekstraordinære tiltak er nødvendig under transport

Service- og vedlikeholds instruksjon

Lagring	Produktet forringes ved lengre tids UV belastning. Produkt må beskyttes mot UV stråling, og derfor lagres under presenning eller innendørs. Produktet trekker vann, og vil derfor fryse sammen ved kullegader dersom det er fuktig.
Montering	Produktet må installeres som beskrevet for den aktuelle konstruksjon
Vedlikehold	Det er ikke behov for vedlikehold.

Drift

Antatt levetid	I nedgravd tilstand har produktet en garantert levetid på 25 år. Dette er minimums kravet for CE merking i de Europeiske normene. Dersom produktet ikke utsettes for UV bestråling (sollys) vil levetiden under normale forhold være mye lenger.
Garanti og betingelser	Se kjøpsloven og Salgs- og leverings betingelser for Brødrene Dahl
Bestandighet	Er bestandig mot de fleste naturlige stoffer som er i naturen. Dokumentasjon på bestandighet kan fremlegges