MAPEI

Megarens

Syrebasert rengjøringsmiddel for keramiske fliser



BRUKSOMRÅDE
Megarens brukes til rengjøring av inn- og utvendig overflater (inkludert fasader) som har flekker av sement, kalk, krystaliseringer, smuss eller olje.

Typiske anvendelser:
- Fjerner spor av sement og kalk fra overflaten på keramiske fliser og mosaikk på vegger og gulv;
- Fjerner rester av sementbaserte produkter som lim eller som fugemasse på keramiske flater;
- Fjerner krystaller av kalk, salpeter o.l. på keramiske overflater, og på skjøter mellom fliser, betong, kalk o.l.;
- Fjerner skitt som har samlet seg på bygningsmaterialer, f.eks fliser, oppvaskkummer og utslagsvasker, aluminium, rustfritt stål, krom o.l.;
- Fjerner små rustflekker.

TEKNISKE EGENSKAPER
Megarens er et syrebasert rensemiddel. Det leveres som flytende i en 15% vannoppløsning for enklere flekker.

Megarens er laget av en spesiell organisk syre. Syren har den fordel at den er like virksom som langt sterkere syrer (maursyre, svovelsyre, saltsyre, m.fl.), mot flekker og saltutslag.
I motsetning til slike sterke syrer avgir den ikke giftig gass/røyk.

Ved korrekt bruk ødelegger ikke **Megarens** fugemassen mellom flisene selv om fugene er farget, men fjerner de kjemiske saltutslagene som noen ganger kan danne seg.

ANBEFALINGER
- Bruk aldri **Megarens** på marmor eller annen kalkholdig sten;
- Bruk ikke **Megarens** på keramiske fliser eller overflater der (belegget) glasuren ikke tåler syre;
- Ved arbeid med **Megarens**, bruk alltid gummihansker og vernebriller, og unngå å få produktet på hud og klær;
- Før bruk, sjekk at overflatene som trenger rengjøring er syrefaste:
- I tvilstilfeller anbefales det å gjøre en test på et prøvefelt;
- Unngå at **Megarens** kommer i kontakt med metalloverflater da det kan forårsake korrosjon;
- Unngå at **Megarens** blir liggende og virke for lenge på fugemassen og vask med store mengder vann for å fjerne alle produktrester som kan gi fargevariasjoner.

PÅFØRING
Før bruk av **Megarens** pass på at alt som kan skades er tildekket. På flater med stor absorberingsevne: Husk å fukte flatene godt med vann før behandlingen med **Megarens** starter.
Påfør flytende **Megarens** med en mopp eller børste på små flater av gangen. La produktet virke i ca. 5 minutter, skrubb deretter med en børste eller svamp for å fjerne eventuelle avleiringer. Fortsett å skrubbe til alle synlige flekker er borte. Gjenta behandlingen for hver enkelt flekk.
Fjern rensemidlet fra gulvet med en svamp, klut eller en industri støvsuger. Vask deretter gulvet flere ganger med vann, og tørk til slutt med en ren, tørr klut.

Megarens

TEKNISKE DATA (typiske verdier)	
PRODUKTIDENTITET	
Farge:	transparent
Konsistens:	væske
Densitet (g/cm³):	1,09
pH:	1,1
Tørrstoffinnhold (%):	15
BRUKSEGENSKAPER	
Brukstemperatur:	fra 0 °C til +40 °C
Ventetid etter påføring:	5 minutter

EMBALLASJE
Megarens leveres i 1 kg plastflaske og 5 kg plastkanne

LAGRING
24 måneder i original forpakning.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK
For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside www.mapei.no

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

MERK
De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.
All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside www.mapei.no

Alle relevante referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på www.mapei.no

Any reproduction of texts, photos and illustrations published here is prohibited and subject to prosecution



10203-04-2016 (NO)

MAPEI®
BUILDING THE FUTURE