

## Y-Valm Nordic 30° - 50°

Overgang mellom møne og valm

### Beskrivelse :

Y-Valm Nordic til avslutning av møne. Produseres i samme utførelse og farge som Powertekk Nordic takpanner.



### Bruksområde :

Leveres i to ulike vinkler, 10° - 30° og 30° - 50°. Benyttes der møne slutter og valm begynner. Brukes sammen med mønekappe eller mønekappe 3-modul. Forbruk: 1 stk. per valm.

### Montering :

Monteres med Powertekk skruer i overgang mellom Y-valm og Mønekappe eller Mønekappe 3-modul.

Les egen monteringsanvisning på [www.isola.no](http://www.isola.no)

### Lagring :

Lagres tørt

### Godkjenninger og garanti



## Y-Valm Nordic 30° - 50°

Produktdata	Verdi	Benevnelse
Vekt (pr enhet)	850	g
Overflate	Ru	-
Takvinkel	30°-50°	-

Varenummer	Farge
784325	Rustikkrød
784313	Sort
784301	Grå struktur

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi
Bestandighet	EN 14782	Steel DX51D+Zn 275-M-B, (EN 10346: 2015), 0,50 mm Side 1: EP 7 µm Side 2: EP 7 µm + PE100 +/- 30 µm	-
Dimensjonsstabilitet	EN 14782	Godkjent (Termisk ekspansjonskoeffisient: $12 \times 10^{-6} K^{-1}$ )	-
Mekanisk motstand, Maksimal kraft	EN 14782		1,2 kN
Utslipp av farlige stoffer	Ingen metode tilgjengelig		Ingen -
Vanntetthet	EN 14782		Godkjent -

