

RENGJØRINGSANVISNING

VINYLBELÉGG I BOLIGER (små arealer)

Dette gjelder våre konsumentprodukter, som Tarkett til enhver tid måtte ha i sin kolleksjon.

RENGJØRING

Rengjøring av små arealer, som privathus, mindre forretninger og kontorlokaler etc., krever også sin daglige/ukentlig rengjøring, og rengjøringsutstyret er som regel tradisjonelt. Vi vil her gi noen generelle råd.

DAGLIG RENGJØRING Langkost og klut.. Daglig rengjøring utføres med langkost og klut, som våt metode. Det er viktig å ettertørke med hardt oppvridd klut. Tørr metode utføres med støvsuger. Ved bruk av rengjøringsvann tilsettes et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7,0/8,0.  Rengjøringsmidler skal ikke overdoseres da dette kan medføre klebrig overflate, som lett kan gi fester for smuss. Gulvet vil også få en grå hinne som gir et dårlig utseende. NB! Valg og dosering av rengjøringsmidler skal foretas etter middeleverandørens anvisning. Unngå bruk av sterke alkaliske midler, som salmiakk og grønnsåpe. Nøytrale rengjøringsmidler finnes i forretningene som oppvaskmiddel og som spesielle gulvrengjøringsmidler.	PERIODISK RENGJØRING I private hjem er det unødvendig å polishbehandle (bone) vinyl. Derimot kan dette anbefales på sterkt trafikkerte arealer, og der hvor det samtidig er brukt lyse farger. Arbeidet utføres som følger: 1. Grundig oppskuring med vann tilsatt oppskuringsmiddel. 2. Oppskuringsvann fjernes. Skyll 2 ganger med rent vann. 3. Gulvene skal være tørre før polishbehandlingen. 4. Påfør 2-3 strøk polish. Husk tørketid mellom hvert strøk. 5. Ved reetablering og flekkboning, unngå påføring av polish på ikke-slitte arealer. Velges polish (boning) skal det ved senere daglig rengjøring ikke brukes grønnsåpe og salmiakk.
FLEKKER Type Kaffe, te, sjokolade, bærssaft, melk, øl, vin. Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj. Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem. Blod. Urin.  NB! Etter flekkfjerning rengjøres med rengjøringsvann.	Middel Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk. Rødsprit. White-spirit. Kaldt vann tilsatt salmiakk. Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel.

INNGANGSPARTIER

Inngangspartier/vindfang skal ha effektive mattepartier for å redusere tilførsel av smuss inn i bygningen.

GENERELT

NB! Vinylgulv skades av benzen, toluen, acetone, cellulosefinner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig kontakt med gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 35°C kan misfarging av gulvbelegg forekomme.
Vinylgulv skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin eller kloroten.