

## Drift- og vedlikeholdsinstruks

### BLÜCHER® Channel - avløpsrenner og kjøkkenbrønner i rustfritt stål

#### Omfatter:

Avløpsrenner og kjøkkenbrønner BLÜCHER® Channel til betong- og flisgulv med smøremembran, fastmembran eller uten membran, samt til vinylgulv og epoxygulv. Til avløpsrennene og kjøkkenbrønnene kan man velge i et sortiment av rister.

#### Tilbehør og reservedeler:

Vannlås:	502, 525 og 562
Silkurv/sandfang:	780, 502
Rister:	Spalterist, gitterist, ribberist, HygienicPro, 3mm rist, flis/epoxy rist, baderomsrist
Øvrig tilbehør/reservedeler:	Flens, ristlås, justerbare ben, pakning, monteringsbro

For produktdetaljer henvises til produkt databasen på [www.blucher.no](http://www.blucher.no)

#### Til eier/bruker:

Det har blitt installert BLÜCHER® Channel avløpsrenne/kjøkkenbrønn i rustfritt stål AISI 304, alternativt AISI 316L.

#### Før bruk:

- Kontroller at rennen/brønnen er rengjort for betongrester o.l.
- Kontroller at vannlåsen og evt. silkurv er installert.
- Hvis vinylgulv, kontroller at klemringen er skrudd godt fast.
- Kontroller at valgt rist tåler den ønskede belastningen.

#### Normal drift:

BLÜCHER® Channel avløpsrenne/kjøkkenbrønn i rustfritt stål kan monteres med P-vannlås eller demonterbar vannlås som har en høy selvrensningsevne. P-vannlåsen støpes inn sammen med rennen/brønnen. Den demonterbare vannlåsen kan enkelt tas opp. Ved forekomst av mye urenheter kan det være nødvendig å rense vannlåsen med passende intervall.

#### Rengjøring:

- Risten fjernes, vannlås og silkurv løftes opp.
- Rengjør vannlås, silkurv og rist med rengjøringsmiddel etter behov.
- Sørg for at vannlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Montér vannlåsen med et lett trykk og vridning mot slukets stoppering. Sørg for at vannlåsens pakning tetter godt mot sluket for å unngå luktproblemer.
- Montér evt. silkurv og rist
- Fyll vannlåsen med vann

#### Teknisk data:

Se produktkatalog og produkt databasen på [www.blucher.no](http://www.blucher.no)

#### BLÜCHER Norway

Industriveien 25  
3748 Siljan  
Tel. 35 94 26 50  
Fax 35 94 13 13  
[mail@blucher.no](mailto:mail@blucher.no)  
[www.blucher.no](http://www.blucher.no)

