

PRODUKTDATABLAD

BRUKSOMRÅDE

- For industrielle belegg som epoxy, uretan, alkyd, akryl og latex
- Kan også brukes på mur, sten eller tre

BESKRIVELSE

- Kraftig vannbasert malingsfjerner
- Reagerer kjemisk på det som skal fjernes, løser og bryter opp bindemiddelet til overflaten

FORDELER

- Biologisk nedbrytbar
- Økonomisk og tidsbesparende

TEKNISKE DATA

- | | | | |
|------------|--|---------------|--------------|
| • Forbruk: | 1 liter: 1,7 - 2,3 m ² | • Emballasje: | Spray 500 ml |
| | Fjerning av flere lag kan redusere flaten til 1 m ² pr. ltr | | |

PÅFØRING

Sprayeres på flaten.

Virketid: La malingsfjerner virke til malingen løsner. Den vil ikke tørke dersom det er rikelig påført. Virketiden vil øke ved bruk under 15°C.

Testing: Test alltid minst to steder for å forsikre om ønsket effekt. Legg merke til temperatur og hvor lang tid det tar før malingen er fjernet.

La overflødig maling og fjerningsmiddel tørke. Kastes i henhold til gjeldende forskrifter. Må ikke tømmes i avløp eller i naturen.

LAGRING

Kan lagres i 12 måneder i uåpnet boks. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys. Tomme beholdere må behandles og kastes i hht gjeldende forskrifter.

ØVRIGE DATA

Selv om innholdet av alkaliske stoffer er minimalt, anbefales det allikevel å bruke beskyttende hansker, vernebriller og vernemaske. Unngå hudkontakt. Ved kontakt med hud, skyll straks med rikelig rent vann. For ytterligere informasjon, se produktets Sikkerhetsdatablad., som du finner på www.ecoonline.no.

PR-nr: 85774

All informasjon er gitt etter beste viten og kunnskap. Det gis ingen rettsforpliktende garantier for produktets egenskaper. Da brukerens arbeidsbetingelser er utenfor J.S. Cock A/S' kjennskap og kontroll, kan J.S. Cock A/S ikke holdes ansvarlig. Denne utgaven erstatter alle tidligere utgitte utgaver. Databladet kan endres uten forutgående varsel.

April 2010

Side 1 av 1



Oslo
Bergen

Tlf: 22 21 51 00
Tlf: 55 39 32 00
www.jsc.no

Fax: 22 21 02 66
Fax: 55 39 32 10
post@jsc.no

