

Alternat termostatbatteri 2.0

NRF nr.	Varenavn	Mål (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
4364963	Alternat termostatbatteri 2.0	28,4 x 9,2 x 6,4	1,9	Dusjtermostat	7072278008852

**Salgsstart:**

Februar 2016

Materialer:

Forkrommet messing

Egenskaper:

Thermostatstyrt dusjbatteri med uttak for dusjslange
Håndtak med godt grep
Tydelig temperaturinnstilling
Skoldesperre forhåndsinnstilt på 38 grader
5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil
Test trykk: 16 Bar statisk og 50 Bar trykkstøt
Sintef godkjenning, sertifikat nr. 1369

Pakningens innhold:

Armatør
Monteringssett
Monteringsanvisning

Montering

Monteres med senteravstand c/c 15 cm

Vi viser til Teknisk forskrift til Plan- og Byggningsloven av 1997 og senere endringer. "Dersom normalt vanntrykk i hovedledninger overstiger 6 Bar bør det monteres reduksjonsventil." "Kommunen kan kreve trykkreguleringsutstyr monteret".

Dimensjonering av vanntilførselsrør bør være 12-15 mm for å sikre best mulig vanntilførsel. Tynnere rør gir større sjanse for uønskede temperatursvingninger grunnet eventuelle og plutselige trykktap i tilførselsrørene.

tilslutning for vanntilførsel er innvendig 3/4".

Varmtvannstilkobling: Max. 80°C, anbefalt 60°C.

Vedlikehold og rengjøring:

Rengjøres med vanlig mildt rengjøringsmiddel uten ammoniakk, klorin eller sterke syrer.

Bruk ikke rengjøringsmidler med slipende effekt.

Det er montert filter i begge vanninnløpene på termostatbatteriet. I områder med urent og kalkholdig vann kan filterne bli tette. For å rengjøre filteret, skru av vannet på begge innløp. Skru av termostatbatteriet og rengjør filteret.

Skoldesperre er montert fra fabrikken og forhåndsinnstilt på 38°C. Når temperaturen på vanntilførselen varierer utover min/max temperatur beskrevet her, kan vanntemperaturen avvike i forhold til forhåndsinnstilling.

Dette kan endres ved å justere termostaten, dette gjøres på følgende måte: Fjern deksel fra termostatrattet, fjern skrue. Termostatrattet kan nå fjernes.

Skru ventilen til ønsket temperaturnivå. Kontroller med termometer. Når temperaturen er på ønsket nivå sett tilbake ratt, skrue og deksel.

Det gis 5 års garanti mot fabrikkasjonsfeil. I denne perioden erstattes defekte deler med nye.

NB! Garantien dekker således ikke normal slitasje eller feil oppstått grunnet dårlig vannkvalitet, feil montering eller vedlikehold i henhold til denne veiledningen.