

Byggma ASA

Bygningsplater 1040

Standard 11 mm. veggplate (Huntonit)

NOBB modulnr. 25450800

PRE-m25450800

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE**Beskrivelse**

11 mm veggplater er umalte trefiberplater som monteres direkte på stenderverk. Platene er enkle å montere og gir en stabil og solid vegg, med god lydisolerende evne (som gips). Veggplaten gir også godt skruefeste.

Leveres i flere forskjellige format og i to forskjellige utførelser:

- med not, fjær og fas som ikke trenger å sparkles før maling, og som gir en vegg hvor hver skjøt markeres med en diskret V-fuge.
- med fals og sparkelfas, for tapetsering eller en helt glatt malt vegg.

Huntonit ubehandlede trefiberplater er anbefalt av Norges Astma- og Allergiforbund.

Bruksområde

Huntonit veggplate std. egner seg godt som underlag til maling og tapet, da den har en høyglanset overflate som suger svært lite lim og maling.

Farger

—

Overflatebehandling

Ubehandlet.

Tilbehørsprodukter

—



Byggma ASA

Bygningsplater 1040

Standard 11 mm. veggplate (Huntonit)

NOBB modulnr. 25450800

PRE-m25450800

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Format (mm)	11 x 620 / 1220 x 2390 / 2440 / 2740
Spiker	Fiberplatestift; dykkstift; T-stift
Grunning	Min. kvalitet 007 takmatt
Sparkel	Akrylsparkel for treverk, e.l.
Lim	Vinterlim til falsene

Grunnlag for beregning av bygningers energi- og effektbehov

Ikke relevant.

3. MONTERING/UTFØRELSE**NS 3420-kode for utførelse**

Q63.2 Plater på innvendige vegger.

NS 3451-kode for bygningsdel

243 Ikke bærende vegger.

Referanse til NBI byggdetaljer

571.048 Trefiberplater. Typer og egenskaper.

543.204 Innvendig platekledning.

Øvrige henvisninger

Kuttes med sag. Avtrekk på sag anbefales.

Transport og lagring

Akklimeres før bruk.

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE**Kode for avfallsbehandling**

1141 | 0400 | 0600 | _ _ _ _

Type emballasje

—

Byggma ASA

Bygningsplater

1040

Standard 11 mm. veggplate (Huntonit)

NOBB modulnr. 25450800

PRE-m25450800

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct (overordnet nivå)

Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

—

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

SINTEF Byggforsk, NBI Teknisk godkjenning (NTG) nr. Nr. 2038/95.

Teknisk godkjenning eventuelt sertifikat fra NBI kan lastes ned fra: www.byggforsk.no**Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)**

Det foreligger verken harmonisert europeisk produktstandard eller ETA Guideline for produktet.

System for samsvarsattestering

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
—		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

Brannklassifisering D-s2, d0 iht. NS-EN 13501-1.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør Byggma ASA
Organisasjonsnr. NO 979 165 285 MVA
Adresse Postboks 21
Postnr. og poststed 4701 Vennesla
Telefon 38 13 71 00
Telefaks 38 13 71 01
E-post byggma@byggma.no
Internettadresse www.byggma.no

HUNTONIT