

TEKNISKE DATA:

VOLUM:	2,7L
BRUKSOMRÅDE:	INNE
BINDEMIDDEL:	REN AKRYL
GLANS:	HELMATT
DENSITET:	1,3
TØRRSTOFF:	40
BREKKING:	KAN BREKKES
FORBRUK:	8-10 m ² /LITER
PÅFØRING:	PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE
FORTYNNING:	VANN
RENGJØRING AV VERKTØY:	VANN
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	
OVERMALBAR:	2 TIMER
BRUKSTØRR:	24 TIMER
LAGRING:	FROSTFRITT OG STÅENDE

Opus UltraMatt Fargeprøve er en vanntynnbar, helmatt akryl veggmalings som gir fargedypde og et vakkert rolig resultat uten gjenskinn. Anvendes til mellom- og toppstrøk på vegger av f.eks bygningsplater, overmalbar tapet, puss, betong og sandsparkel. Til panel anbefales Opus Ultrafinish 15/40 eller Opus P 15/40.

Forbehandling:

Underlaget må være rent og tørt. Rengjør med Opus Interiørvask. Etterskyl godt. Underlag malt med alkydmaling skal alltid grunnes før påføring av Opus UltraMatt. Flater misfarget av nikotin, sot div. fargestoffer påføres minimum ett strøk med Opus Sperregrunn