

HEY'DI K20

Flytende membran til fuktisolering i våtrom.

**Beskrivelse - Bruksområder**

Hey'di K20 er en flytende membran til fuktisolering av gulv og vegg i våtrom før montering av keramiske fliser. Hey'di K20 er vanntett, forblir elastisk og kan oppta bevegelser i underlaget.

Hey'di K20 benyttes på underlag som betong og puss, bygningsplater av gips-, sement-, kalsiumsilikat, samt lettevekts plater med kjerne av isolasjonsmateriale.

Laveste anvendelsestemperatur er +10 °C.

Underlaget skal være tørt før påføring skjer.

Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m.

Sugende underlag primes med Hey'di Primer Gulv tynnet med vann i forholdet 1:5. På tre baserte underlag benyttes primeren uførtynnet.

Bruksmåte

Hey'di K20 påføres best med langhåret malerrull, i hjørner og overganger brukes også pensel. Legg på Hey'di K20 i fylldig strøk.

Se brosjyre «K20 Membran System Monteringsanvisning». Redskap er vanskelig å rense, men kan rengjøres med vann.

Vegg

Bruk rulle og pensel. Deretter påføres andre lag.

Dette legges på motsatt vei av første strøk. Vær nøye i hjørner og rundt rørgjennomføringer. Tørketid ca. 60 min.

EGENSKAPER

Flytende membran til fuktisolering av gulv og vegg i våtrom

For underlag som betong og puss, bygningsplater av gips, sement-, kalsiumsilikat og lettevektsplater med kjerne av isolasjonsmateriale.

Hey'di Membransystem består av Hey'di K20 membran, Hey'di D20 Dampsperre, Hey'di Primer Gulv og Hey'di Membrandetaljer. Hey'di Membransystem er testet iht. EAD 030352-00-0503 og innehar ETA nr.: 23/0910.

Ved å følge våre leggeanvisninger vil man oppfylle gjeldende krav til tetting av våtrom i Norge.

Se brosjyre «K20 Membran System Monteringsanvisning».

Over plateskjøter, i hjørner og i overgang gulv/vegg benyttes Hey'di Tettebånd. Stryk først et fylldig lag Hey'di K20 og legg Hey'di Tettebånd i den våte massen. Deretter påføres minimum to strøk med Hey'di K20 over hele veggflaten. Første strøk skal være fingertørt før andre strøk påføres (normalt 3-4 timer). Andre strøk legges på motsatt vei av første strøk.

Yttervegg

På våtroms vegg mot yttervegg og kaldt rom er det spesielt viktig at forbruket sikrer tilstrekkelig dampetthet. Her skal det benyttes Hey'di D20 Dampsperre. Påse at det ikke er montert plastfolie/dampsperre mellom isolasjon og veggkledning.

Gulv

Overgang gulv/vegg skal være utført som beskrevet under "Vegg". Påfør to strøk med Hey'di K20 på gulvflaten. Andre strøk påføres når første strøk er tørt nok til å kunne gå på. Andre strøk legges på motsatt vei av første strøk.

Sluk

Klemringen i sluket fjernes. Monter Hey'di Slukmansjett, dagen etter snittes åpning for sluket. Benytt slukforlenger der sluket må heves for å flukte med gulvflaten.

HEY'DI K20

Flytende membran til fuktisolering i våtrom.

Rørgjennomføringer

Benytt Hey'di Rørmansjett med ferdig stanset hull for rør, leveres med forskjellig hulldiameter, tre den inn på røret og påfør Hey'di K20 både under og over mansjetten, påse at det ikke ligger overskudd av membran der gummien på mansjetten skal klemme rundt røret.

Forbruk

Ca. 1,5 kilo pr. m² fordelt på to strøk. Andre strøk skal krysspåføres over første strøk.

Tørketid

Minimum ca. 12 timer før flislegging avhengig av temperatur og luftfuktighet.

Lagring

Lagres tørt og frostfritt (over + 5°C) i inntil 1 år.

Pakning

6 kg og 15 kg spann

TEKNISKE DATA (20 °C, 50 % RF):

Elastisitet:	1200 %
Temperaturområde:	-20 °C - +120 °C
Påføringstemperatur:	min. +6 °C
Lagring:	Lagres tørt og frostfritt inntil 1 år
Pakning:	6 kg spann, 15 kg spann

PRODUKTKODER:**Varenummer:****6 kg:** 7135**15 kg:** 7136**GTIN nummer:****6 kg:** 7054150071352**15 kg:** 7054150071369**NOBB nummer:****6 kg:** 60050604**15 kg:** 60050605**PR-nummer:****Revisjonsdato:** 03.02.26

Hey'di AS er en produktleverandør og våre anbefalinger er ikke en prosjektering av løsninger. De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om bruk av produktene. All informasjon må derfor betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Veiledningen binder ikke Hey'di AS, da det er den prosjekterende og utførende som har et slikt ansvar. Dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse, så er også dette utførende sitt ansvar. Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av dette tekniske datablad.