



PRESTANDEDEKLARATION NO. FS-SP1809-01

Produkttypens unika identifieringskod:	LINEAR 310ml Art. nr. 100898 LINEAR 600ml Art. nr. 100900
Avsedd användning/avsedda användningar:	Fasadfogmassa inomhus (F-INT)
Tillverkare	FireSeal AB Esbogatan 14 SE-164 74 Kista SWEDEN
System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	SYSTEM 4
Europeisk Teknisk Specifikation (ETA/EAD):	Ej relevant
Notifierat Organ (TAB/NB)	Ej relevant (System 4)
Harmoniserad EN Standard	EN 15651-1:2012

Angiven Prestanda:

Väsentlig egenskap	Angiven Prestanda	Harmoniserad Teknisk Specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	Class F	EN 13501-1:2007+A1:2009
Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier	NPD / Se säkerhetsdatablad	EN 15651-1:2012
Vatten- och lufttätet;		
• Flytmotstånd (EN ISO 7390)	≤ 5 mm	
• Volymförlust EN ISO 10563	≤ 45%	
• Hållfasthetsegenskaper, (töjning vid brott) 23° C (EN ISO 8339)	≥ 25%	
Hållbarhet	Klarar	
Konditionering: Metod A / testad på aluminium, utan primer		

NPD = No Performance Determined = Ingen Prestanda Fastställt

Länk till det elektroniska exemplaret av prestandadeklarationen samt installationsanvisning	www.fireseal.se
---	--

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Kista Sweden, 2018.10.01

Anders Wigant
Produktchef